

894GE 


1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
 ADATTATORI PER BUSSOLE ATT. 1/4"
 Per usare la leva a cricco Art. 984 GL anche con le bussole standard attacco 1/4". Con dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio della bussola.

| | | |
|--------------|------|--------------|
| 894GE | Cad. | 12,80 |
|--------------|------|--------------|

Articolo in esaurimento.
894GF 


3/8"

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
 ADATTATORI PER BUSSOLE ATT. 3/8"
 Per usare la leva a cricco Art. 984 GL anche con le bussole standard attacco 3/8". Con dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio della bussola.

| | | |
|--------------|------|--------------|
| 894GF | Cad. | 16,70 |
|--------------|------|--------------|

Articolo in esaurimento.
894GL 


Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
 LEVE A CRICCO
 Con levetta per movimento D+S. Movimento fine con angolo di ripresa di 5°.
 Uso con bussole esagonali Art. 894 GA, prolunga Art. 894 GB e adattatori Art. 894 GE-F.

| | | |
|--------------------|------|--------------|
| Lungh. totale..... | mm | 200 |
| 894GL | Cad. | 72,20 |

Articolo in esaurimento.
INSERITORI ED ESTRATTORI (stud screw inserter)
894GR 


Orig. Gedore - Art. 3173
 Insetto per l'inserimento e l'estrazione semplice e veloce di bulloni, tiranti e prigionieri.

Attacco esagonale.
 Ø filetto M

| | | | | |
|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 894GR | Cad. | 88,10 | 88,10 | 88,10 |

894GT 


Orig. Gedore - Art. 3174
 Descrizione di riferimento vedi Art. 894GR
 Attacco SDS-plus.

Ø filetto M

| | | | |
|--------------|----------|--------------|--------------|
| | 6 | 10 | 12 |
| 894GT | Cad. | 63,90 | 64,50 |

Articolo in esaurimento.
CHIAVI PER PONTEGGI (bihexagon ring spanners convector)
895G 


Prod. SCU
 In acciaio al CROMO-VANADIO.
 Bocche poligonali.
 Esecuzione cromata.

Apertura..... mm 21x22
 Lungh. totale..... mm 300

| | | |
|-------------|------|--------------|
| 895G | Cad. | 23,90 |
|-------------|------|--------------|

895GE 


In acciaio al CROMO-VANADIO con doppio cricchetto e impugnatura con terminale a punta per il veloce centraggio dei fori.
 Bocche poligonali. Esecuzione verniciata nera.

Apertura..... mm 21x22
 Lungh. totale..... mm 310

| | | |
|--------------|------|--------------|
| 895GE | Cad. | 43,20 |
|--------------|------|--------------|

CHIAVI PER RADIATORI (convactor wrenches)
895GN 


Orig. Sturem - Art. 560200
 In acciaio speciale. Tipo a leva scorrevole con gradini da 3/8 - 1/2.

| | | |
|--------------|------|--------------|
| 895GN | Cad. | 41,40 |
|--------------|------|--------------|

895GP 


Orig. Sturem - Art. 550500
 In acciaio speciale. Tipo a gradini da 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4.
 Attacco quadro mm 18. Lunghezza mm 160.

| | | |
|--------------|------|--------------|
| 895GP | Cad. | 47,40 |
|--------------|------|--------------|