

196

SCU

**Prod. SCU - Art. Mod. PTS**

Adatte per spelare frontalmente fili isolati semplici e multipli.
 Combinate con tagliafili di tipo laterale.
 Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
 Corpo in fibra di vetro e lamiera d'acciaio.
 Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
 Ghiera di regolazione della pressione delle lame.
 Riscontro per la profondità di spelatura.

Capacità per sezioni..... mm² 0,2 a 6
 Lungh. totale..... mm 170

196 Cad. **33,10**

196G

SCU

**Prod. SCU**

Adatte per spelare frontalmente. Grazie al corpo con apertura passante si possono lavorare agevolmente anche pezzi di fili e cavi lunghi in opera.
 Combinate con tagliafili di tipo laterale fino a Ø mm 3.
 Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
 Corpo in fibra di vetro rinforzata.
 Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
 Tasto di regolazione della pressione delle lame.
 Riscontro per la profondità di spelatura.

Per cavi piatti, fili isolati semplici e multipli.

Capacità per sezioni..... mm² **0,75 a 4**
 Lungh. totale..... mm 210

196G Cad. **99,90**

ERRATA CORRIGE:
 in rosso i valori corretti
 rispetto al catalogo stampato

196GE

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 196G

Per cavi tondi, fili isolati semplici e multipli.

Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 16
 Lungh. totale..... mm 210

196GE Cad. **99,90**

196GP

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 196G

Per cavi tondi, fili isolati semplici e multipli utilizzati nel campo dell'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Capacità per sezioni..... mm² 1,5 a 6
 Lungh. totale..... mm 210

196GP Cad. **118,00**

SPELACAVI (cable dismantle tools)

197A

SCU

**Prod. SCU**

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale. Corpo in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro. Lame in acciaio con profondità di incisione mediante pressione dei due gusci per togliere l'isolamento dei conduttori con sezione mm² 0,5 a 6. Gancio retrattile per togliere l'isolamento di cavi. Lunghezza mm 125.

Capacità per Ø mm 8 a 13
197A Cad. **45,90**

SPELACAVI UNIVERSALI MULTIUSO (universal multi-stripper)

197G

SCU

CE

**Prod. SCU**

Tipo con impugnatura isolata in materiale bicomponente a forte presa.

Per spelare: cavi elettrici Ø mm 8 a 13, cavi isolati PVC fino a Ø mm 9, cavi coassiali Ø est. mm 4,8 a 7,5, fili di sezione mm² 0,5 a 6.

Con 2 bits doppi con impronta a croce e a taglio (PZ 1/3,5x0,6 - PZ 2/4x0,8) e con funzione di giravite cercafase per tensioni da 110 a 250 V.

197G Cad. **66,40**

Articolo in esaurimento.