

Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
 Tipo fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
 Esecuzione cromata.
 Impugnatura in materiale bicomponente con foro d'aggancio. Lunghezza totale mm 210.
 Per inserti attacco poll **1/4**
 Cod. fornitore 670
984GL Cad. **37,10**



Orig. Witte - Art. 53091

Tipo fisso.
 In acciaio al CROMO-VANADIO EXTRA. Esecuzione cromata.
 Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 270.
 Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro d'aggancio.
984GR Cad. **14,40**



Orig. Witte - Art. 63091

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR
 Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Con foro d'aggancio.
984GR 1 Cad. **18,80**



IMPUGNATURE PORTABITS (screwdrivers bits)

Orig. Witte - Art. 53086

Tipo flessibile. Con attacco ad anello di fermo.
 In acciaio al CROMO-VANADIO EXTRA.
 Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 320.
 Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro d'aggancio.
984GR 2 Cad. **35,10**



Orig. Witte - Art. 63086

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 2
 Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Con foro d'aggancio.
984GR 3 Cad. **36,30**



IMPUGNATURE PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO (screwdrivers bits magnetics handles)

Prod. SCU

Tipo corto con 6 inserti, assortiti nell'impugnatura.
 In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi.
 Apertura del magazzino dei bits ad estrazione nell'impugnatura. Con magnete. Lunghezza totale mm 64.
 Bits a taglio 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
 Bits a croce PH 1 - 2 - 3.
984GR 4A Cad. **32,80**



Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A

Bits a taglio 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
 Bits a croce PZ 1 - 2 - 3.
984GR 4B Cad. **32,80**



Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A

Bits a croce PH 1 - 2 - 3
 Bits a croce PZ 1 - 2 - 3.
984GR 4C Cad. **32,80**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3