

PINZE PER CAPICORDA COMBinate (crimping pliers for terminals)

Orig. Marvel

In acciaio speciale, parti operanti temprate e lappate. Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente. Spessore mm 3,2.

Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Per capicorda preisolati e non isolati aperti.

Capicorda preis. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Capicorda non isol. ap. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm ²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	235

205GT	Cad.	31,40
--------------	-------------	--------------


205GT


Descrizione di riferimento vedi Art. 205GT

Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2.6 a M5
Spelafili per cavi da	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm ²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	235

205GV	Cad.	31,40
--------------	-------------	--------------


205GV

Prod. SCU

In acciaio speciale, parti operanti temprate. Impugnature rivestite in robusto materiale sintetico.

Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2.6 a M5
Spelafili per cavi da	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm ²	0,75 a 6
Lungh. totale	mm	220

205GVA	Cad.	24,20
---------------	-------------	--------------


205GVA

PINZE PER CAPICORDA NON ISOLATI (crimping pliers for unisulated sorderless terminals)

Orig. Marvel

In acciaio speciale. Con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare sulle parti operanti lappate.

Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente. Spessore mm 3,2.

Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Capicorda per cavi da	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm ²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	220

206G	Cad.	28,10
-------------	-------------	--------------


206G

Orig. Gedore - Art. 8157

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificata. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm ²	0,1 a 16
Lungh. totale	mm	220

206GB	Cad.	209,00
--------------	-------------	---------------


206GB

Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificata. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm ²	0,25 a 10
Lungh. totale	mm	260

206GC	Cad.	117,00
--------------	-------------	---------------


206GC
