

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI (standard twin grip pullers)

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificare. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	90	130	160	200	250	350	520
Lungh. utile ...	mm	100	100	150	150	200	200	200
Peso	Kg	1,1	1,3	3,2	3,6	7,8	9,2	15,2
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280	G 3/4x280	G 1x310
Cod. fornitore		1.06/1	1.06/1A	1.06/2	1.06/2A	1.06/3	1.06/3A	1.06/4
1424GL	Cad.	117,00	144,00	236,00	236,00	423,00	508,00	825,00

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1424 GPA - RA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.
Art. 1424 GL 520 senza graduazione.

GEDORE

1424GL



GRADUATO

ESTRATTORI A DUE BRACCI IN ASSORTIMENTO (display stands)

Orig. Gedore - Art. 1.06/ST

Composto di cinque estrattori Art. 1424 GL con robusto e pratico supporto in metallo da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 90 - 130 - 160 - 200 - 250.

1424GM	Cad.	1.320,00
---------------	-------------	-----------------

GEDORE

1424GM



5

BRACCI SCIOLTI PER ESTRATTORI (spare legs for pullers)

Orig. Gedore

Bracci completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1424 GL - 1433 GDP - 1433 GH.
Tipo Normale.

Grandezza		1	2	3
Lungh. utile	mm	100	150	200
Per estrattori apertura.....	mm	90-130	160-200	250-520
Cod. fornitore		106/A-100-N	106/B-150-N	106/C-200-N
1424GPA	Cad.	49,20	81,90	135,00

GEDORE

1424GPA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1424GPA

Tipo Lungo.

Grandezza		1	2	3	4	5
Lungh. utile	mm	200	300	300	400	500
Per estrattori apertura.....	mm	90-130	160-200	250-520	250-520	250-520
Cod. fornitore		106/A-200-N	106/B-300-N	106/C-300-N	106/C-400-N	106/C-500-N
1424GRA	Cad.	65,30	111,00	185,00	223,00	230,00

GEDORE

1424GRA



ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI (standard twin grip pullers)

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificare. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	80	130	160	200	250	350	520	640
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200	200	200	225
Peso	Kg	1	1,1	2,8	3,2	6,7	8	12,5	23,5
1425G	Cad.	136,00	144,00	252,00	275,00	463,00	506,00	783,00	1.840,00

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM-P.

SCU

1425G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa