


**MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PUNTE** (DIN 69871/A connection for chucks drills holder)

**1560GBP** 

**Prod. SCU**

Per mandrini con attacco "B". Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Tipo .....	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Forma/filett.K/G .....	ISO 40 M16	ISO 50 M24	ISO 50 M24
Attacco mandrino "B" K1 ...	B16	B16	B18
Quota L..... mm	40	40	40
<b>1560GBP</b>	<b>Cad. 133,00</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>

Misure mm 3 e 4 in esaurimento.

**MANDRINI MAS-BT PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA** (MAS-BT ER pinchers holder chucks with locking collars)

**1560GC** 

**Prod. SCU**


Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, barenì, con i più alti momenti torcenti.

Attacco BT 40 secondo norme MAS-BT, terminale con filetto interno.

Tipo .....	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Forma/filett.K/G .....	BT 40 M16	BT 40 M16	BT 40 M16
Capacità serraggio Ø d .....	mm 1-10	mm 2-20	mm 3-25
Quota L..... mm	70	70	70
Quota d1..... mm	32	50	63
Per pinze Art.....	1560 GS- 1561 GC	1560 GZ- 1561 GN	1561 GR
<b>1560GC</b>	<b>Cad. 120,00</b>	<b>138,00</b>	<b>152,00</b>

Per chiavi a settore per ghiera DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.  
Misura 0 in esaurimento.

**MANDRINI CONO MORSE PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA** (C.M. ER pinchers holder chucks with locking collars)

**1560GD** 

**Prod. SCU**


Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GC

Attacco Cono Morse, terminale con filetto interno.

Tipo .....	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Forma/filett.K/G .....	C.M. 2 M10	C.M. 2 M10	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12
Capacità serraggio Ø d .....	mm 2-13	mm 2-16	mm 2-13	mm 2-16	mm 2-20
Quota L..... mm	50	54	50	53	70
Quota d1..... mm	35	42	28	42	50
Per pinze Art.....	1560 GT- 1561 GF	1560 GV- 1561 GL	1560 GT- 1561 GF	1560 GV- 1561 GL	1560 GZ- 1561 GN
<b>1560GD</b>	<b>Cad. 196,00</b>	<b>249,00</b>	<b>238,00</b>	<b>254,00</b>	<b>240,00</b>

Per chiavi a settore per ghiera DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.

**TENONI PER MANDRINI ATTACCO DIN 69871/A** (tullstud for chucks with shank DIN 69871/A)

**1560GEA** 

**Prod. SCU**

In acciaio, temprato. Di alta precisione DIN 69872/A. Forati per lubrificazione interna.

Per mandrini Art. 1560 GB-1560 GBC-1560 GBE-1560 GBF-1560 GBL-1560 GBM-1560 GBP.

Filetto G..... M.	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
Quota d1..... mm	12	19	28
Quota d2..... mm	9	14	21
Quota d3..... mm	13	17	25
Quota L1..... mm	44	54	74
Quota L2..... mm	24	26	34
Per coni Gr.....	ISO 30	ISO 40	ISO 50
<b>1560GEA</b>	<b>Cad. 29,20</b>	<b>29,20</b>	<b>41,40</b>