

**GODRONI A TAGLIO** (cutting knurling tools)

**1593GA** SCU


AA

HSS

**Prod. SCU**

Tipo professionale secondo norme 403 per godronature a TAGLIO secondo DIN 82.

Diametro mm 21,5. Spessore mm 5. Foro mm 8.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS speciale, durezza HRC 62 ( $\pm 1$ ). Facce laterali e fori rettificati.

Fresatura fine dei denti.

Dentatura diritta (AA).

Passo .....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
<b>1593GA</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

Passo .....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
<b>1593GA</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

**1593GB** SCU


15°

BL

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA

Dentatura elicoidale sinistra a 15° (BL 15).

Passo .....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
<b>1593GB</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

Passo .....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
<b>1593GB</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

**1593GC** SCU


30°

BL

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA

Dentatura elicoidale sinistra a 30° (BL 30).

Passo .....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
<b>1593GC</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

Passo .....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
<b>1593GC</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

**1593GE** SCU


15°

BR

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA

Dentatura elicoidale destra a 15° (BR 15).

Passo .....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
<b>1593GE</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

Passo .....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
<b>1593GE</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

**1593GF** SCU


30°

BR

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA

Dentatura elicoidale destra a 30° (BR 30).

Passo .....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
<b>1593GF</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

Passo .....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
<b>1593GF</b>	Cad.	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

**PORTAGODRONI PER GODRONI A TAGLIO** (knurling tools holders)

**1593GP** SCU

**Prod. SCU**

Tipo industriale, in acciaio forgiato. Esecuzione brunita. Uso anche su torni a controllo numerico (NC) per elevate velocità.

Forniti con perni filettati, senza godroni.

A 1 godrone, con testa inclinata a 30°, reversibile, per uso assiale. Per ottenere godronature RAA, RBR e RBL a 30°.

Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 130. Sezione mm 20x25.

<b>1593GP</b>	Cad.	799,00
---------------	------	--------

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

**1593GR** SCU


DESTRO + SINISTRO

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GP

A 2 godroni, per uso assiale. Per ottenere godronature RGE 30°, RGE 45° e RGE 60°.

Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 165. Sezione mm 20x25.

Per uso destro e sinistro.

<b>1593GR</b>	Cad.	1.210,00
---------------	------	----------

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.