

1669GR 


20V



Descrizione di riferimento vedi Art. 1669GPA

Con indicatore di rotazione destra/sinistra, indicatore di livello carica batteria, con luce a LED per utilizzo in zone poco luminose. Fornito di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE). Corredato di 2 batterie da 2,5 / 4,0 Ah e clip per aggancio a cintura.

Mandrino rapido att.1/2x20	mm	13
Fora acciaio/pietre/legno...	mm	13/13/40
Per viti fino.....	M.	8
Velocità a vuoto.....	giri/min	0-420/0-1450
Nr. colpi/minuto		0-6300/0-21750
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria.....	Volt	20 - 2,5 + 4,0 Ah
Coppia max	Nm	55
Peso	Kg	1,5
1669GR	Cad.	506,00

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

A richiesta vengono fornite per gli stessi articoli batterie da 20 V - 4,0 Ah-Lion e da 20 V - 5,0 Ah-Lion.

1669GRC 

new



20V



Descrizione di riferimento vedi Art. 1669GPA

Motore "BRUSHLESS" che garantisce una velocità aumentata del 51%, una potenza aumentata del 33% e un aumento della durata di vita rispetto ai tradizionali motori a spazzola.

Con indicatore di livello carica batteria.

Fornito di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE).

Corredato di 2 batterie e clip per aggancio a cintura.

Mandrino rapido att.1/2x20	mm	13
Fora acciaio/pietre/legno...	mm	13/13/50
Per viti fino.....	M.	10
Velocità a vuoto.....	giri/min	0-480/0-1800
Nr. colpi/minuto		0-7200/0-27000
Tempo di ricarica da scarico	ore	1,25
Tensione batteria.....	Volt	20 - 2,0 Ah
Coppia max	Nm	60
Peso	Kg	1,5
1669GRC	Cad.	467,00

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

A richiesta vengono fornite per gli stessi articoli batterie da 20 V - 4,0 Ah-Lion e da 20 V - 5,0 Ah-Lion.

1669GS 


20V

1/4"



Tipo super-professionale reversibile a percussione con attacco per punte e scalpelli SDS-plus. Forma compatta di grande leggerezza e maneggevolezza per lavori anche in posizioni di difficile accesso. Corredata di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Impugnatura a 2 mani, ergonomica, ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. TRIPLA funzione di FORATURA, FORATURA A PERCUSSIONE/ SCALPELLATURA e AVVITATURA con inserti con attacco esagonale da 1/4. Con indicatore di rotazione destra/sinistra, indicatore di livello carica batteria, con luce a LED per utilizzo in zone poco luminose. Fornito di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE). Corredato di 1 batteria, 1 attacco magnetico da 1/4, lung. mm 75 e 10 inserti per viti.

Fora acciaio/cemento/legno duro	mm	10/12/12
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-900
Nr. colpi/minuto		0-5000
Tempo di ricarica da scarico	ore	1 1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,0 Ah
Peso	Kg	1,9
1669GS	Cad.	395,00

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

A richiesta vengono fornite per gli stessi articoli batterie da 20 V - 4,0 Ah-Lion e da 20 V - 5,0 Ah-Lion.