

1704B SCU
 new


Descrizione di riferimento vedi Art. 1703G

Tipo PROFESSIONALE, potente, con impugnatura "soft grip" e sistema di controllo della velocità. Selettore di materiale con quattro regolazioni per il corretto lavoro. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Soffiatore automatico. Corredate di 2 lame.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	75/12/6
Potenza assorbita.....	W	550
Nr. corse/minuto.....		0-3000
Peso.....	Kg	2,1

1704B Cad. **149,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 1707 GR a 1708 GV 12.

1704G SCU


Descrizione di riferimento vedi Art. 1703G

Tipo SUPERPROFESSIONALE, potentissimo, per lavori gravosi, con impugnatura "soft grip" e sistema di regolazione elettronico continuo della velocità e della posizione orbitale della lama. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Rullino guidalama per tagli più precisi e maggiore durata della lama. Soffiatore automatico. Con luce a leds a 180° per visione ottimale del taglio anche in zone poco luminose.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	85/16/9
Potenza assorbita.....	W	680
Nr. corse/minuto.....		800-3200
Peso.....	Kg	2,1

1704G Cad. **209,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 1707 GR a 1708 GV 12.

LAME PER ELETTRIO-SEGHE (blades for saws)

 da **1705G**
 a **1705GL**


Prod. SCU-Orig. MP.S

 In acciaio BIMETALLICO.
 Adatte per mod. Black & Decker.
 Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.

1705G

Applicazione

Per legni duri, teneri, legni con chiodi, ferro, acciaio inossidabile, pannelli da cucina ecc.

Dentatura esecuzione

fresata e stradata

Passo denti..... mm

variabile 1,8 a 2,5

Lungh. utile..... mm

110

Corrispondente a modello .

Universale

 La conf. **16,30**

 In acciaio CROMO-VANADIO.
 Adatte per mod. Black & Decker.
 Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.

1705GA 1
1705GA 3
1705GC*
1705GC 1*
1705GC 3

Applicazione

Per legni duri, teneri, compensati e plastiche

Per legni duri, teneri, compensati e plastiche

Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate

Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate ad alto spessore fino a mm 50

Per legni duri, teneri e plastiche

Dentatura esecuzione.....

stradata e affilata conica

stradata e affilata conica

stradata e affilata conica

affilata conica

fresata e stradata

Passo denti..... mm

2,5

4

2

4

3

Lungh. utile..... mm

75

75

60

60

75

Corrispondente a modello .

B + D A5035-2201

B + D A5037-2202

B + D A5042

B + D A5036

B + D A5043-2206

La conf.

7,24
7,48
6,38
6,42
5,26

* Articoli in esaurimento.

 In acciaio HSS.
 Adatte per mod. Black & Decker.
 Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.

1705GF 1

Applicazione

Per lamiera da mm 3 a 6 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio

Dentatura esecuzione.....

fresata e stradata

Passo denti..... mm

2

Lungh. utile..... mm

50

Corrispondente a modello .

B + D A5034-A2226

La conf.

8,00