

**Prod. Pneutec - Art. UT 8713**

Tipo ad angolo.

Di ridotte dimensioni, industriale, ideale per lavori in spazi ristretti. Con grande scarico distanziato. Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione dell'utensile. Particolarmente maneggevole. Mandrino a pinza.

Larghezza testa mm 20, altezza testa mm 44, Ø corpo mm 19.

Per utensili con gambo Ø ..	mm	3
Consumo d'aria.....	l/sec	0,4
Velocità a vuoto .....	giri/min	70000
Lungh.....	mm	150
Livello pressione acustica..	dB	77
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
Peso .....	Kg	0,2

<b>1719GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>336,00</b>
---------------	-------------	---------------

**Pressione d'uso Atm 6,3.**
**1719GT**

**Prod. Pneutec - Art. UT 8750 M**

Tipo ad angolo.

Con disco orizzontale e protezione. Per troncare e smerigliare metalli. Corpo in lega leggera con doppia impugnatura per un perfetto bilanciamento. Scappamento laterale silenziato.

Potenza a 6 bar: kW 0,4.

Perno d'attacco filettato M14 con flange per fori Ø mm 22. Leva di avviamento con sicura.

Per mole Ø/foro .....	mm	115-125/22
Consumo d'aria.....	l/sec	10,8
Velocità a vuoto .....	giri/min	12000
Livello pressione acustica..	dB	82,9
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	5,1
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso .....	Kg	2

<b>1720GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>576,00</b>
---------------	-------------	---------------

**Per mole di ricambio e dischi abrasivi foro mm 22, vedi programma SONNENFLEX.**
**Per accessorio per cambio rapido delle mole ved. Art. 1689 GZ.**
**Per spazzole in acciaio ved. da art. 1819 S a 1823 L.**
**Pressione d'uso Atm 6,3.**
**1720GA**

**Prod. Pneutec - Art. UT 8754 A**

Tipo ad angolo.

Con disco orizzontale e protezione. Per troncare e smerigliare metalli. Corpo in lega leggera con doppia impugnatura per un perfetto bilanciamento. Scappamento laterale silenziato.

Interruttore con leva di sicurezza. Potenza a 6 bar: kW 1,3.

Perno d'attacco filettato 5/8 con flange per fori Ø mm 22. Leva di avviamento con sicura.

Per mole Ø/foro .....	mm	178/22
Consumo d'aria.....	l/sec	19
Velocità a vuoto .....	giri/min	7000
Livello pressione acustica..	dB	90
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	6,2
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso .....	Kg	3

<b>1720GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>785,00</b>
---------------	-------------	---------------

**Per mole di ricambio e dischi abrasivi foro mm 22, vedi programma SONNENFLEX.**
**Pressione d'uso Atm 6,3.**
**1720GB**
