

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità a spirale con molla per spazi ristretti. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 10. Ø tubo mm 8x5.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

1733CP	Cad.	35,70
---------------	------	--------------

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

SCU

1733CP



Tubo in POLIURETANO retinato, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 20.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", femmina.

Ø tubo	mm	12x8	15x10
1733CR	Cad.	116,00	173,00

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

SCU

1733CR



Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità diritte per un uso più agevole. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 8.
Senza raccordi.

Ø tubo	mm	10x6,5	12x8	16x11
1733E	Cad.	50,70	61,80	108,00

SCU

1733E



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733E

Lungh. max totale metri 8.
Fornito con rubinetto rapido e raccordo compatibili con i più diffusi innesti europei.

Ø tubo	mm	10x6,5	12x8
1733H	Cad.	54,70	64,80

SCU

1733H



RACCORDI PER TUBI ELASTICI IN POLIURETANO (compressed air accessories for POLYURETHANE hoses)

Prod. SCU

Rubinetti rapidi per tubi in poliuretano (non rilsan), in ottone nichelato pesante di elevata qualità per grandi prestazioni. Compatibili con i più diffusi innesti europei. Bloccaggio del tubo mediante attacco conico e dado di bloccaggio.

Per tubi Ø	mm	10x6,5	12x8	16x11
1733F	Cad.	60,10	60,10	65,40

SCU

1733F



Innesti rapidi per tubi in poliuretano (non rilsan), in ottone nichelato pesante di elevata qualità per grandi prestazioni. Compatibili con i più diffusi rubinetti rapidi europei. Bloccaggio del tubo mediante attacco conico e dado di bloccaggio.

Per tubi Ø	mm	10x6,5	12x8	16x11
1733G	Cad.	20,60	23,90	35,30

SCU

1733G



BILANCIATORI REGISTRABILI PER UTENSILI (balancers for tools)

Prod. SCU

Tipo leggero e compatto. Corpo in robusta fibra di vetro infrangibile. Cavo in acciaio, asola e gancio. Con manopola di regolazione della tensione del cavo.

Grandezza		1
Peso min bilanciabile	Kg	1
Peso max bilanciabile	Kg	2
Lungh. cavo	m	1,1
1733S	Cad.	49,80

SCU

1733S



ERRATA CORRIGE:
il peso max bilanciabile è di **2 kg** (non 3 come indicato su catalogo cartaceo)

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7