

**UTENSILI A FIBRE OTTICHE IN ASSORTIMENTO** (cold light conductor sets)

**Prod. SCU - Orig. Plasdammit**

Serie di 4 utensili in pratica busta. Grazie alla trasmissione di luce a mezzo fibre ottiche permettono di lavorare in zone particolarmente ristrette. Adatti per elettrotecnici riparatori, per lavorazioni in elettronica, meccanica fine ecc.

Composizione:

1 Torcia con lampadina e attacco filettato per le aste.

Funzionamento a 2 pile da 1,5 V cadauna.

1 Asta piegata a 114°.

1 Asta diritta con magnete.

1 Asta diritta con specchietto Ø mm 24 ad ingrandimento.

Assortimento di 4 pezzi in busta.

**1891G** Cad. **44,50**

Articolo in esaurimento.

**SCU**

~~1891G~~



**GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE** (screwdrivers for watchmaker and fine mechanics)

**Prod. SCU**

Tipo professionale.

Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.

Con punta a taglio. Lunghezza totale mm 104.

Largh. tagliente.....	mm	1	1,4	1,8	2,5	3
Spessore lama.....	mm	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
<b>1895G</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>

**SCU**

**1895G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1895G

Con punta a croce. Lunghezza totale mm 104.

Ø punta.....	mm	2	2,5	3
Grandezza PH.....	mm	000	00	0
<b>1895GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>

**SCU**

**1895GE**



Tipo professionale.

Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio CROMO-VANADIO, temprato.

Con punta a impronta TORX. Lunghezza totale mm 104.

Grandezza TORX.....	T	1	2
<b>1895GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>

**SCU**

**1895GL**



Per altre misure TORX ved. Art. 1912 GD.

Serie di 5 giraviti Art. 1895 G da mm 1 - 1,4 - 1,8 - 2,5 - 3.

In astuccio di plastica.

**1896G** La serie **38,60**

**SCU**

**1896G**



Serie di 3 giraviti Art. 1895 GE da mm 2 - 2,5 - 3.

In astuccio di plastica.

**1896GE** La serie **28,20**

**SCU**

**1896GE**



Nuova linea professionale adatta anche per ottica ed elettronica.

Corpo in alluminio, finemente lavorato, con punto di presa godronato. Testa rotante e cavità per la punta del dito per avvitiamenti rapidi e precisi. Lama fissa in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.

Con punta a taglio.

Largh. tagliente.....	mm	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,5	1,8
Spessore lama.....	mm	0,15	0,19	0,20	0,25	0,25	0,23	0,30
Lungh. totale.....	mm	80	80	80	84	84	84	100
<b>1898GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,82</b>	<b>6,82</b>	<b>6,82</b>	<b>6,82</b>	<b>6,82</b>	<b>6,82</b>	<b>6,86</b>
Largh. tagliente.....	mm	2	2,3	2,5	3	3,5		
Spessore lama.....	mm	0,40	0,30	0,40	0,50	0,60		
Lungh. totale.....	mm	100	100	100	112	112		
<b>1898GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,86</b>	<b>6,86</b>	<b>6,86</b>	<b>7,42</b>	<b>7,42</b>		

**SCU**

**1898GA**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8