

RIDUZIONI A BUSSOLA PER INSERTI (adaptors and reducers)

Prod. SCU

Tipo per uso a mano. Cromate.

(Art. 1991 GS 1 - Orig. Gedore red Art.R47100103)

Grandezza	1	2
Attacco quadro.....	poll 1/4	3/8
Attacco inserti esag.	poll 1/4	5/16
Cod. fornitore	R47100103	
1991GS	Cad. 4,46	5,64

Per riduzioni da attacco quadro 1/2 ad attacco esagonale 5/16 ved. Art. 971 RI.

SCU

1991GS



BITS CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" BITFLEX PER AVVITATORI E TRAPANI (blades for electric drills)

Orig. Witte

Tipo "FLEX" ad elevata durata, con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura. Il particolare procedimento di tempra consente di ottenere la massima durezza e tenacità.

Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28021	28022	28023
1992GN	Cad.	2,56	2,56	2,56

WITTE

1992GN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN

Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28045	28046	28047
1992GP	Cad.	2,56	2,56	2,56

WITTE

1992GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN

Taglio a croce Phillips. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28421	28422	28423
1992GR	Cad.	2,64	2,64	2,64

WITTE

1992GR



TIN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN

Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28445	28446	28447
1992GS	Cad.	2,64	2,64	2,64

WITTE

1992GS



TIN



Tipo "FLEX" ad elevata durata, con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura. Il particolare procedimento di tempra consente di ottenere la massima durezza e tenacità.

Taglio a croce PHILLIPS. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27971	27972	27973
1992GT	Cad.	6,42	6,42	6,42

WITTE

1992GT



DIAMANTATI



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN

Taglio a croce Pozidriv. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28011	28012	28013
1992GZA	Cad.	6,42	6,42	6,42

WITTE

1992GZA



DIAMANTATI



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa