

Tipo con cordino e tappi a capsula conica in materiale plastico, morbido e lavabile. Indicato per forti rumori discontinui.

2071M

Cad. **9,00**
SCU
CE
2071M

MASCHERINE DI PROTEZIONE (anti-dust masks)
Prod. SCU

Tipo chirurgico MONOUSO, con 3 strati di materiale filtrante, nasello ed elastici.

DM (Dispositivo Medico) di CLASSE I TIPO I, non sterile, certificata CE.

Conforme alla Direttiva 1993/42/EC sostituita dal Regolamento EU 2017/745 e alla norma

EN 14683:2019 Annex B e Annex C. Adatte per la prevenzione da COVID-19.

Utilizzabile come DPI dai lavoratori impossibilitati a mantenere una distanza superiore a 1 m in conformità all'Art 16.1 del D.L. 18 del 17 Marzo 2020, comma 1.

Confezione INDIVISIBILE da 50 pz., NON imbustate singolarmente.

2071M 3

Cad. **0,24**
SCU
CE
~~**2071M 3**~~


Tipo filtrante MONOUSO con filtro a 5 strati, stringinaso foderato internamente ed elastici.

Orlatura sigillata per evitare piccole aperture negli angoli.

Design che assicura l'utilizzo con altri DPI (occhiali, cuffie, etc).

DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) di categoria III certificata CE.

Classe di protezione FFP2 NR.

Conformità alla normativa: EN149:2001 + A1:2009. Marchio CE impresso in conformità con il

Regolamento (EU) 2016/425 della Commissione Europea relativa ai DPI.

Adatte per la prevenzione da COVID-19 e per la protezione da polveri fini tossiche, nebbie ed aerosol a base acquosa contenente: calcio carbonato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, legno duro, fibre di vetro, petroli di plastica, vegetali e minerali, quarzo, rame e alluminio.

Confezione INDIVISIBILE da 10 pz., NON imbustate singolarmente.

2071P 1B

Cad. **1,40**
SCU
CE
~~**2071P 1B**~~


Tipo filtrante MONOUSO con filtro a 5 strati, VALVOLA DI ESPIRAZIONE, stringinaso foderato internamente ed elastici.

Orlatura sigillata per evitare piccole aperture negli angoli.

Design che assicura l'utilizzo con altri DPI (occhiali, cuffie, etc).

DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) di categoria III certificata CE.

Classe di protezione FFP2 NR.

Conformità alla normativa: EN149:2001 + A1:2009. Marchio CE impresso in conformità con il

Regolamento (EU) 2016/425 della Commissione Europea relativa ai DPI.

Adatte per proteggere da polveri fini tossiche, nebbie ed aerosol a base acquosa contenente: calcio carbonato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, legno duro, fibre di vetro, petroli di plastica, vegetali e minerali, quarzo, rame e alluminio.

2071P 1G

Cad. **2,78**
SCU
CE
~~**2071P 1G**~~


Tipo professionale con filtro a doppio strato, RIUTILIZZABILE, con valvola di espirazione, bordo di tenuta superiore, stringinaso ed elastici termosaldati.

Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di vetro, quarzi, legni duri, metalli pesanti, ecc., per concentrazioni del contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV).

Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071P 2

Cad. **4,26**
SCU
CE
2071P 2


Tipo professionale con filtro a doppio strato, RIUTILIZZABILE, con valvola di espirazione, bordo di tenuta totale, stringinaso ed elastici termosaldati.

Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici, ecc, per concentrazioni del contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).

Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071P 3

Cad. **8,94**
SCU
CE
2071P 3
