

**2158E****SCU****INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316. Non per sollevamento.

Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø .....	mm	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	
Carico di lavoro .....	Ton	0,025	0,04	0,085	0,15	0,25	0,46	0,60	
<b>2158E</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,86</b>	<b>1,98</b>	<b>2,36</b>	<b>3,84</b>	<b>5,82</b>	<b>9,78</b>	<b>15,60</b>	
Perno Ø .....	mm	<b>16</b>	<b>20</b>						
Carico di lavoro .....	Ton	0,68	0,90						
<b>2158E</b>	<b>Cad.</b>	<b>22,80</b>	<b>44,60</b>						

**2158F****SCU**

CE

**INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316.

Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE.

Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø .....	mm	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
Carico di lavoro .....	Ton	0,25	0,40	0,63	0,80	1	1,60
<b>2158F</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,96</b>	<b>8,54</b>	<b>15,50</b>	<b>20,50</b>	<b>28,10</b>	<b>55,30</b>

Per misure dimensionali di redance - morsetti - grilli  
ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

**GOLFARI MASCHI E FEMMINA (male and female eyebolts)**
**2159T****SCU**

CE

Prod. SCU

Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, DIN 580.

Golfari maschi, esecuzione nera.

Filetto passo metrico .....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Carico di lavoro .....	Kg	75	140	230	340	490	700	850
<b>2159T</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,12</b>	<b>1,24</b>	<b>1,62</b>	<b>2,36</b>	<b>3,72</b>	<b>3,84</b>	<b>5,32</b>
Filetto passo metrico .....	M.	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>42</b>
Carico di lavoro .....	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
<b>2159T</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,44</b>	<b>10,20</b>	<b>10,40</b>	<b>20,70</b>	<b>21,10</b>	<b>34,90</b>	<b>61,30</b>

**2160****SCU**

CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 2159T

Golfari maschi, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico .....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
Carico di lavoro .....	Kg	75	140	230	340	490	700	850	1200
<b>2160</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,24</b>	<b>1,36</b>	<b>1,74</b>	<b>2,48</b>	<b>3,96</b>	<b>4,08</b>	<b>5,70</b>	<b>5,82</b>
Filetto passo metrico .....	M.	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>48x3</b>	<b>48x5</b>
Carico di lavoro .....	Kg	1400	1800	2100	3200	4600	6300	8600	8600
<b>2160</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,10</b>	<b>11,60</b>	<b>22,40</b>	<b>22,90</b>	<b>38,40</b>	<b>66,50</b>	<b>97,30</b>	<b>97,30</b>

La misura MF 48x3 è passo fine.

**2160F****SCU****INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316. Ad occhio circolare, simile DIN 580.

Golfari maschi, INOX.

Filetto passo metrico .....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
Carico di lavoro .....	Kg	75	140	340	700	1200
<b>2160F</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,86</b>	<b>3,46</b>	<b>10,90</b>	<b>19,10</b>	<b>27,90</b>

Articolo in esaurimento.

**2160L****SCU**

CE

**INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare. DIN 580.

Golfari maschi, INOX, adatti anche per sollevamento.

Filetto passo metrico .....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
Carico di lavoro .....	Kg	75	140	230	340	700	1200
<b>2160L</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,68</b>	<b>7,06</b>	<b>11,30</b>	<b>18,80</b>	<b>30,20</b>	<b>40,50</b>