

Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, DIN 582.

Golfari femmina, esecuzione nera.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	490	700	850
<b>2160T</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,12</b>	<b>1,24</b>	<b>1,62</b>	<b>2,36</b>	<b>3,72</b>	<b>3,84</b>	<b>5,32</b>
Filetto passo metrico.....	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro.....	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
<b>2160T</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,44</b>	<b>10,20</b>	<b>10,40</b>	<b>20,70</b>	<b>21,10</b>	<b>34,90</b>	<b>61,30</b>

SCU

2160T



Descrizione di riferimento vedi Art. 2160T

Golfari femmina, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	490	700	850
<b>2161</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,24</b>	<b>1,36</b>	<b>1,74</b>	<b>2,48</b>	<b>3,96</b>	<b>4,08</b>	<b>5,70</b>
Filetto passo metrico.....	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro.....	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
<b>2161</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,82</b>	<b>11,10</b>	<b>11,60</b>	<b>22,40</b>	<b>22,90</b>	<b>38,40</b>	<b>66,50</b>

SCU

2161



Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare, simile DIN 582.

Golfari femmina, INOX.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
<b>2161F</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,86</b>	<b>3,46</b>	<b>6,20</b>	<b>10,90</b>	<b>19,10</b>	<b>27,90</b>

SCU

2161F



INOX

Articolo in esaurimento.

Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare. DIN 582.

Golfari femmina, INOX, adatti anche per sollevamento.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
<b>2161L</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,68</b>	<b>7,06</b>	<b>11,30</b>	<b>18,80</b>	<b>30,20</b>	<b>40,50</b>

SCU

2161L



INOX

Per misure dimensionali dei golfari maschi e femmina ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

**GOLFARI MASCHI ORIENTABILI** (multi directional using lifting swivels)

Prod. SCU

Tipo girevole a 360° e basculabile a 180°, per un ottimale angolo di lavoro.

In acciaio legato, GRADO 80, temprato.

Esecuzione verniciata rossa.

Filetto passo metrico.....	M.	8	10	12	16	20	24
Carico di lavoro.....	Kg	300	450	500	1120	2000	3150
<b>2162</b>	<b>Cad.</b>	<b>37,20</b>	<b>38,40</b>	<b>39,60</b>	<b>42,10</b>	<b>74,30</b>	<b>111,00</b>

SCU

2162



**COPPIGLIE BETA** (beta split pins)

Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø tondino.....	mm	2	3	3,5	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	55	70	75	80	100	125
<b>2165</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,08</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>	<b>0,24</b>	<b>0,44</b>	<b>0,72</b>

SCU

2165



Tipo in acciaio INOX AISI 304.

Ø tondino.....	mm	2	3	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	41	70	80	105	117
<b>2165F</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,48</b>	<b>0,96</b>	<b>1,74</b>	<b>3,46</b>	<b>5,44</b>

SCU

2165F



INOX

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa