

**Prod. SCU - DIN 5244**

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

**PINZE UNIVERSALI**

 Con tronchese a tempratura supplementare.  
 Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	165	190	205
<b>355GN</b>	<b>Cad.</b>	<b>47,50</b>	<b>49,70</b>	<b>53,10</b>


**Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

**PINZE MULTIUSO A TESTA PIEGATA**

 Con tronchese a taglienti a tempratura supplementare per taglio di cavi e conduttori in alluminio e rame. Con funzioni di serra-capicorda e spelafili da mm<sup>2</sup> 1,5 e 2,5. Possibilità di impiego come pinza-chiave per esagoni fino a mm 18. Becchi lunghi mezzotondi.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	200
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,5
Per fili dolci fino a Ø.....	mm	5,9
Per cavi elettrici fino a Ø....	mm	13
<b>355GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>115,00</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

**PINZE SPELAFILI**

Con vite di regolazione.

Per cavi fino a Ø mm 5. Taglienti con tempratura supplementare.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
<b>355GR</b>	<b>Cad.</b>	<b>52,10</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

**PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE**

Tipo a pistola.

Corpo in materiale sintetico, completamente isolato per la massima sicurezza.

Per cavi da Ø mm 2 a 6. Regolatore di profondità.

Lungh. totale.....	mm	160
<b>355GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>46,40</b>


**Prod. SCU - DIN 5238 B/A**

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

**TRONCHESI OBLIQUI**

Tronchese con tempratura supplementare.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160	180	250
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,5	1,6	3
Per fili dolci fino Ø.....	mm	2	2,5	3,5
<b>355GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>47,60</b>	<b>52,10</b>	<b>99,40</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

**PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO**

Combinata con tronchese e tasselli intercambiabili.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
Ø tasselli.....	mm	8
<b>355GTE</b>	<b>Cad.</b>	<b>135,00</b>

