

Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A

Con occhiello chiuso.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.....	mm	40	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	15
2814D	La conf.	94,50	140,00	106,00	97,70

SCU

2814D



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A

Con occhiello aperto.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.....	mm	40	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	15
2814E	La conf.	97,50	140,00	109,00	103,00

SCU

2814E



Tipo in acciaio pesante, per impiego industriale, di massima tenuta e sicurezza. Adatti per fissaggi in materiali compatti come cemento, calcestruzzo, mattoni pieni, marmi, graniti, ecc.

Modello con barra filettata, dado e rondella.

Ø x lungh.	mm	8x55	8x75	8x115	10x65	10x90	10x120	12x75
Lungh. filett.	mm	14	30	80	30	45	68	34
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	50	50	50
Carico max su R 250	Kg	350	350	350	500	500	500	800
2814L	La conf.	85,60	96,90	119,00	124,00	68,60	81,60	82,60

SCU

2814L



Ø x lungh.	mm	12x110	12x145	16x110	16x175	20x170	20x220
Lungh. filett.	mm	68	84	58	88	75	70
Cfz. indivisibili	Pz	50	40	25	20	10	10
Carico max su R 250	Kg	800	800	1200	1200	1900	1900
2814L	La conf.	99,60	95,20	94,50	104,00	99,40	112,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 2814L

Modello con dado cieco e anello antirotazione.

Ø x lungh.	mm	8x65	8x80	10x75	10x110	12x85	12x120	14x100
Profondità min di foro.....	mm	50	50	60	60	70	70	80
Spessore max di utilizzo.....	mm	15	30	15	50	15	50	20
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	50	50	50	50	25
Carico max su R 250	Kg	350	350	500	500	800	800	1000
2814P	La conf.	183,00	270,00	279,00	388,00	388,00	471,00	331,00

SCU

2814P



Ø x lungh.	mm	14x130	16x110	16x130
Profondità min di foro.....	mm	80	90	90
Spessore max di utilizzo.....	mm	50	20	40
Cfz. indivisibili	Pz	25	25	25
Carico max su R 250	Kg	1000	1200	1200
2814P	La conf.	414,00	506,00	591,00

Articolo in esaurimento.

MAGNETI PERMANENTI (permanent magnets)

Prod. SCU

Resistenti al calore fino a 450°C.

In lega ALNICO. Con schermatura che garantisce una maggiore durata della carica magnetica. Con protezione esterna resistente agli urti e al calore.

Tipo cilindrico con foro filettato non passante.

Ø	mm	12,7	17,5	20,6	27	34	35	50
Altezza.....	mm	15,8	15,8	19	25,4	20	30	40
Ø foro filett.	M.	4	6	6	6	6	6	8
Forza magnetica.....	Kg	1,5	2,5	4	9,5	14	19	45
2815A	Cad.	8,04	8,64	10,50	16,90	30,30	35,10	78,30

SCU

2815A



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A

Tipo cilindrico con foro filettato passante.

Ø	mm	19	28,6	38
Altezza.....	mm	8	9,5	11,1
Ø foro filett.	M.	4	6	6
Forza magnetica.....	Kg	2	3,5	15
2815B	Cad.	9,84	12,10	19,70

SCU

2815B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A

Tipo cilindrico con foro passante non filettato e scanalatura.

Ø	mm	12,7	19	25,4	31,7
Altezza.....	mm	9,5	12,7	15,9	25,4
Ø foro.....	mm	4,7	5,4	4,8	7,5
Forza magnetica.....	Kg	1	2	3	6,8
2815C	Cad.	7,64	11,30	18,10	38,20

SCU

2815C



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9