

Prod. SCU

GANASCE DI PIOMBO PER MORSE.

Largh. ganasce	mm	100	120	150
2855	La coppia	20,70	22,10	27,80

SCU




2855

GANASCE DI RAME PER MORSE.

Largh. ganasce	mm	100	120	150
2855B	La coppia	52,50	56,30	63,80

SCU



2855B

GANASCE MAGNETICHE SPECIALI PER MORSE (special magnetic jaws for vices)

Prod. SCU

Dotate di NUOVI MAGNETI POTENZIATI che garantiscono il fissaggio sicuro delle ganasce a qualsiasi tipo di morsa dei pezzi lavorati. Permettono di serrare pezzi anche delicati, fortemente e senza danni. Utilizzate nell'industria, nella carpenteria, in manutenzione, in idraulica ecc.

Tipo in alluminio, con 6 scanalature orizzontali poco profonde più 1 scanalatura orizzontale centrale più profonda. Permette di serrare corpi anche con forme irregolari o pezzi di forma tonda come tubi, tondini ecc. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce	mm	100	120	125	150
2855CM	La coppia	43,80	46,50	46,50	49,10

SCU



2855CM



In combinazione con le ganasce Art. 2855 FM possono serrare corpi conici.

Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con 2 scanalature orizzontali poco profonde, 2 scanalature orizzontali profonde e 3 scanalature verticali su ciascuna ganascia per posizionare i pezzi in varie posizioni di lavoro. Permette di serrare anche corpi tondi, tondini ecc. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce	mm	100	120	125	150
2855DM	La coppia	49,10	54,50	54,50	57,40

SCU



2855DM



Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM


Tipo in alluminio, con rivestimento in fibra laminata liscia, per evitare segni di serraggio o deformazioni sul pezzo da lavorare, pur garantendo una notevole tenuta. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce	mm	100	120	125	150
2855EM	La coppia	49,10	54,50	54,50	60,40

SCU



2855EM



Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in gomma sintetica liscia a tre strati (durezza 85 Shores) con cui si riduce l'elasticità. Le ganasce si adattano alla forma del pezzo da lavorare, permettendo un ottimo serraggio con una pressione minima delle ganasce. Particolarmente utilizzate in lavori di rifinitura. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce	mm	100	120	125	150
2855FM	La coppia	49,10	54,50	54,50	60,40

SCU



2855FM



In combinazione con le ganasce Art. 2855 CM possono serrare corpi conici.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa