2859GA

2859GL



MORSE DA BANCO UNIVERSALI (steel drop-forged vices)

Orig. KANCA - Art. FORTISSIMO

Tipo fisso.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.

Attacco per ganasce intercambiabili ribaltabili Art. 2861 GA/B (esclusa misura mm 100 e 200).

Morsa fissa.

Largh. ganasce	mm	100	115	125	135	150	175	200
Apertura	mm	125	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce	mm	60	70	75	85	100	105	105
Dimensioni incudine	mm	37x50	45x63	50x70	57x75	65x80	75x93	75x93
Peso	Kg	5,2	7,8	9,3	14	18,5	25	27
2859GA	Cad.	192,00	213,00	263,00	302,00	362,00	469,00	515,00



Orig. KANCA

Tipo girevole.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce. Attacco per ganasce intercambiabili ribaltabili Art. 2861 GA/B (esclusa misura mm 100 e 200).

Morsa con base girevole.

Largh. ganasce	mm	100	115	125	135	150	175	200
Apertura	mm	125	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce	mm	60	70	75	85	100	105	105
Dimensioni incudine	mm	37x50	45x63	50x70	57x75	65x80	75x93	75x93
Peso	Kg	5,6	8,4	10,3	15,1	20	26,8	29,6
2859GL	Cad.	262,10	291,20	346,60	388,30	456,40	568,80	614,80

Solo base girevole per Art. 2859 GA e 2859 GL.

Per morse	mm	100	115	125	135	150	175	200
O2859GP	Cad.	70,10	78,20	83,60	86,30	94,40	99,80	99,80



KANCA

Tipo fisso.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate, con guida di precisione per un facile scorrimento.

Largh. ganasce	mm	125	150
Apertura	mm	120	180
Alt. fra guide e ganasce	mm	75	100
Dimensioni incudine	mm	50x70	65x80
Peso	Kg	8,9	17,4
2860G	Cad.	198,00	271,00

Per basi girevoli ved. Art. O2859 GP 125 - 150.



MORSE COMBINATE CON GRANDE INCUDINE (steel drop- forged vices with big anvil)

Orig. KANCA

Tipo fisso da banco combinato con incudine di grande superficie (mm 90x160), portatasselli con foro quadro (mm 25x25) e 1 corno. Esecuzione interamente in acciaio forgiato. Indistruttibile, a ganasce fresate con piani di serraggio e superficie dell'incudine trattati con tempra supplementare (durezza da 54 a 56 HRC). Guida di precisione per un facile scorrimento.

	2860GE	Cad.	516,00
P	eso	Kg	17
Al	t. fra guide e ganasce	mm	73,5
A	pertura	mm	100
La	argh. ganasce	mm	125
	• • •		

