

Misure barrate ESAURITE
3077GM

HSS

 Descrizione di riferimento vedi Art. 3077GL
 Profondità di taglio mm 50.

| Ø | mm | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3077GM | Cad. | 42,90 | 44,20 | 45,70 | 47,10 | 48,60 | 50,10 | 52,80 | 55,80 | 58,50 | 60,70 | 63,20 | 65,70 | 68,60 | 77,20 |
| Ø | mm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 3077GM | Cad. | 79,90 | 82,90 | 87,10 | 91,50 | 95,70 | 101,00 | 105,00 | 109,00 | 115,00 | 119,00 | 135,00 | 138,00 | 139,00 | 143,00 |
| Ø | mm | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 3077GM | Cad. | 144,00 | 145,00 | 155,00 | 161,00 | 166,00 | 168,00 | 169,00 | 175,00 | 183,00 | 184,00 | 195,00 | 200,00 | 205,00 | 217,00 |
| Ø | mm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | | | | | |
| 3077GM | Cad. | 227,00 | 233,00 | 238,00 | 247,00 | 253,00 | 292,00 | 315,00 | 350,00 | 356,00 | | | | | |

 Fornibili a richiesta frese a corona Art. 3077 GM da mm 61 a 75 attacco Weldon 32 per trapani a colonna con magnete Art. 3078 GL.
 Misura mm 61 e 64 in esaurimento.

Punta guida mm 6,35x105, per Art. 3077 GM.

O3077GP 1 Cad. **11,80**
3077GP
new

HSS-Co-5%

 Descrizione di riferimento vedi Art. 3077GLE
 Profondità di taglio mm 55.

| Ø | mm | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3077GP | Cad. | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 74,90 |
| Ø | mm | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3077GP | Cad. | 74,90 | 94,50 | 96,50 | 101,00 | 106,00 | 112,00 | 126,00 |
| Ø | mm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 3077GP | Cad. | 130,00 | 132,00 | 139,00 | 143,00 | 148,00 | | |

Punta guida mm 6,35x100, per Art. 3077 GP.

O3077GR Cad. **4,92**
3077GT

HARTMETALL

Tipo con denti riportati in metallo duro.

Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare materiali duri. Geometria di taglio speciale per aumentare la durata dell'utensile. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.

Profondità di taglio mm 30.

| Ø | mm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 3077GT | Cad. | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| Ø | mm | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 3077GT | Cad. | 124,00 | 124,00 | 133,00 | 133,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 152,00 | |
| Ø | mm | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | | |
| 3077GT | Cad. | 152,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 196,00 | 249,00 | 250,00 | | |

Punta guida lungh. mm 90, per Art. 3077 GT.

| | | |
|----------------|-------------|--------------|
| Grandezza | 1 | 2 |
| Ø | 6,35 | 8 |
| Per frese Ø | 16-17 | 18 a 50 |
| O3077GT | 9,58 | 16,60 |

TRAPANI ELETTRICI MULTI USI (multi-purpose electric drilling machines)
3078B


Prod. SCU

Tipo professionale adatto per foratura con frese a corona, seghe a tazza, punte (in sola rotazione) e per maschiatura. Motore monofase 230 V con regolazione continua del numero di giri, rotazione D+S, limitatore coppia giunto a frizione, protezione elettronica da sovraccarico, blocco riavvio che impedisce la ripartenza automatica del trapano dopo un sovraccarico. Provvisto di impugnatura supplementare. Mandrino a cremagliera att. 5/8, apertura mm 3-16.

In valigetta.

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Capacità di foratura con frese a corona in MD | mm | 15 a 30 |
| Capacità di foratura con frese a corona e seghe a tazza in HSS | mm | 12 a 60 |
| Fora con punte (solo rotazione) fino a | mm | 20 |
| Fora con punte in MD per foratura continua | M | 4 a 8 |
| Filetta con maschi fino a | M | 12 |
| Potenza assorbita | W | 1300 |
| Rendimento | W | 800 |
| Velocità nominale | giri/min | 0-2000 |
| Velocità a vuoto | giri/min | 3400 |
| Peso | Kg | 3,4 |
| 3078B | Cad. | 1.650,00 |

Articolo in esaurimento.