

FRESE A TAZZA (hole cutters)

3079SA

SCU



HSS

Prod. SCU

Tipo professionale in acciaio SUPER-RAPIDO HSS per uso su trapani a colonna e portatili (solo rotazione). Taglienti con scarico laterale. Adatte per forare lamiere in ferro, acciaio, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi fino a spessore mm 8. Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti (a partire dalla misura mm 18) e punta guida, intercambiabili, in HSS Ø mm 6 fino alla misura Ø mm 50. Dalla misura Ø mm 52 con punta guida Ø mm 8. Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø.....	mm	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Attacco Ø.....	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3079SA	Cad.	18,80	20,10	20,30	20,60	20,90	21,20	21,60	22,40	23,50	24,60	25,70	26,70	27,80	29,20
Ø.....	mm	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Attacco Ø.....	mm	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SA	Cad.	29,90	30,90	32,10	33,10	34,20	35,30	36,40	37,50	39,80	40,80	42,20	43,30	44,20	45,50
Ø.....	mm	42	43	44	45	46	48	50	52	55	60	65	70	75	80
Attacco Ø.....	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SA	Cad.	46,40	47,70	48,70	49,80	51,10	53,10	55,20	70,30	74,10	81,10	102,00	109,00	121,00	129,00

Fornibili a richiesta frese a tazza con rivestimento TIN.

ATTACCHI DI RICAMBIO PER ART. 3079 SA-3079 SE CON PUNTA GUIDA

Diametro mm 8 (per frese da mm 14 a 17).

O3079SA 170 Cad. 8,00

Diametro mm 10 (per frese da mm 18 a 30).

O3079SA 300 Cad. 8,14

Diametro mm 12 (per frese da mm 31 a 50).

O3079SA 500 Cad. 8,74

Diametro mm 12 (per frese da mm 52 a 80).

O3079SA 800 Cad. 10,50

PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3079 SA, 3079 SE, O3079 SA E 3079 T

Diametro mm 6 per Art. 3079 SA 14 a 50 - 3079 SE 18 a 50, Art. O3079 SA 170-300-500 e Art. 3079 T 30.

O3079SAP 6 Cad. 2,60

Diametro mm 8 per Art. 3079 SA - 3079 SE da 52 a 80, Art. O3079 SA 800 e Art. 3079 T 80.

O3079SAP 8 Cad. 2,80

3079SE

SCU



HSS-E

Tipo professionale in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E per uso su trapani a colonna e portatili (solo rotazione). Taglienti con scarico laterale. Adatte per forare lamiere in acciaio INOX, acciai abrasivi, acciaio, ferro, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi fino a spessore mm 15. Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida, intercambiabili, in HSS Ø mm 6 fino alla misura Ø mm 50. Dalla misura Ø mm 52 con punta guida Ø mm 8. Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø.....	mm	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Attacco Ø.....	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12
3079SE	Cad.	25,10	26,30	27,70	29,20	30,60	32,10	33,30	34,70	36,10	37,40	38,90	40,20	41,60	43,10
Ø.....	mm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Attacco Ø.....	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SE	Cad.	44,40	45,80	47,10	48,60	50,10	51,40	52,70	54,10	55,60	58,30	59,70	61,10	62,40	63,80
Ø.....	mm	46	47	48	49	50	52	55	60	65	70	75	80		
Attacco Ø.....	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
3079SE	Cad.	65,30	66,70	68,10	69,40	70,70	91,50	97,10	106,00	118,00	128,00	156,00	167,00		

3079T 30

SCU

HSS



ACCESSORI PER FRESE A TAZZA

Attacco conico CM 2 con punta guida per frese Art. 3079 SA - 3079 SE da 18 a 30.

3079T 30 Cad. 29,40

Per punte di ricambio per attacchi conici Art. 3079 T 30 ved. Art. O3079 SAP 6.

3079T 80

SCU

HSS



ACCESSORI PER FRESE A TAZZA

Attacco conico CM 2 con punta guida per frese Art. 3079 SA - 3079 SE da 31 a 80.

3079T 80 Cad. 29,80

Per punte di ricambio per attacchi conici Art. 3079 T 80 ved. Art. O3079 SAP 6.