

Misure barrate **ESAURITE**

RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA (compressed air pressure regulators)

Prod. SCU

Per uso industriale.

Corpo e coperchio in ottone cromato con membrana interna in acciaio INOX e filtro in ingresso aria in acciaio INOX AISI 316L. Manometri di precisione con cassa metallica cromata e con doppia scala in bar/psi. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico. Valvola di sicurezza di sovrappressione esterna convogliabile, con attacco G1/4. Otturatore in PCTFE.

Attacco filettato internamente destro W 30x1/14 filetti per pollice.

Attacco filettato portagomma G 1/4.

Scala manometro entrata da 0 a 400 bar/psi.

Scala manometro uscita da 0 a 16 bar/psi.

Massima pressione d'entrata 300 bar/psi.

Massima pressione d'uso 10 bar/psi.

Portata 30 m³/h. Possibilità di fissaggio a parete grazie a 2 fori filettati M4, posti sul retro.

3140GV Cad. **438,00**



3140GV



ARIA COMPRESSA

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

Kit di raccordo completo per l'uscita del riduttore Art. 3140 GV, composto da 3 elementi: dado, portagomma (per tubi Ø mm 7,2 - 9 - 10 - 11,5) e raccordo. In ottone, sgrassati. Attacco filettato G1/4 (verso il riduttore) e G3/8 (verso il portagomma).

3140GVA Cad. **18,10**



3140GVA



Raccordi a compressione per l'uscita del riduttore Art. 3140 GV. Evitano la torsione alle tubazioni. Corpo in ottone e attacco filettato G1/4".

Per tubi Ø..... mm	6	8	10	12
3140GVB Cad.	6,86	8,22	12,90	20,40



3140GVB



RIDUTTORI PER GAS LIQUEFATTI (propan pressure regulators)

Prod. SCU

Corpo stampato con parti in ottone e manometro.

Portata 3 Kg/h. Pressione in entrata 0,3 a 16 bar. Pressione in uscita 0-3 bar. Attacco a filettatura interna per fissaggio alla bombola mm 20x14 filetti per poll. sinistro. Con attacco portagomma per tubi Ø mm 8/10.

3156 Cad. **42,40**



3156



GAS LIQUEFATTI

PROTEZIONI DI GOMMA PER MANOMETRI (rubber safety caps)

Orig. Ewo

Per manometri dei riduttori Ø esterno mm 63 da Art. 3140 GA a Art. 3140 GZ.

Si possono applicare su manometri montati e li proteggono da urti e cadute.

3170G Cad. **4,02**



3170G



ACCESSORI PER SALDARE E TAGLIARE CON ACETILENE E OSSIGENO (soldering and cutting tools)

Orig. Ewo - Art. 124.12

GUARNITURE PER SALDARE E TAGLIARE

Attacco mm 17.

Per grosse e medie saldature. Uso con acetilene e ossigeno.

Composta di:

1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3200 GA.

8 Lance per saldare da mm 0,5 a 25, Art. 3200 GBx1 a 8.


1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3200 GC.

In robusta cassetta lamiera smaltata.

3179G Cad. **1.150,00**



3179G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10