

Misure barrate ESAURITE

Bruciatori professionali, in acciaio cromato, con miscelazione dell'aria posteriore ad alto potere calorico. Con attacco filettato M 10x1 da utilizzarsi in combinazione con le prolunghe Art. 3249 AG - AH.

Ø	mm	30	60
3249AL	Cad.	32,10	25,80

Misura mm 60 con fori di aerazione.
Misura mm 30 in esaurimento.



Lance professionali a forcella, ideali per la lavorazione di tubi fino a Ø mm 25. Con attacco filettato M 10x1 da utilizzarsi in combinazione con le prolunghe Art. 3249 AG.

3249AP	Cad.	28,70
---------------	------	-------



Tubi gas omologati Ø mm 4x11 completi di 2 raccordi G 3/8 SX.

Lungh.....	m	1,5	5
3249AR	Cad.	23,20	33,90



Prolunghe professionali piegate in acciaio cromato, da usarsi in combinazione con i tubi di combustione Art. 3249 PB. Per impugnature Art. 3249 E - F (Catalogo 2015).

Lungh.....	mm	165	600	750
3249PA	Cad.	14,50	18,30	19,10

Articolo in esaurimento.



Tubi di combustione professionali in acciaio cromato, da usarsi in combinazione con le prolunghe Art. 3249 PA.

Ø	mm	22	30	60	90
Temperatura max	°C	1400	1450	1600	1700
3249PB	Cad.	6,78	7,84	9,76	15,90

Articolo in esaurimento.



Combinazione professionale di mazzetta rame g 250, cuffia e tubo di combustione Ø mm 22, adatta per impugnature Art. 3249 E - F (Catalogo 2015). Con supporto d'appoggio.

Temperatura max	°C	1400
3249PF	Cad.	51,50

Articolo in esaurimento.



Tubi gas, in gomma rinforzata, Ø mm 8x13, approvati IMQ secondo le norme UNI-CIG 7140/EN 16436 completi di raccordi per bombole Art. 3250.

Lungh.....	m	1,5	5	9
3249PH	Cad.	19,50	33,50	47,90



CANNELLI LUNGI A GAS LIQUEFATTI (propane gas fittings)

Prod. SCU

Tipo standard. Adatti per fondere, temprare, riscaldare, catramare, impermeabilizzare pavimenti e tettoie. Impugnatura con leva comando rapido.

Lungh.....	mm	500
Ø tubo	mm	45
3249R	Cad.	36,50



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10