

3250CA**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250C

Con bruciatori supplementari a forcella e piatto.

Senza accensione piezoelettrica.

Fornito senza cartuccia.

Temperatura max..... °C 1200

Consumo gr/h 86

3250CA	Cad.	50,10
---------------	-------------	--------------

3250CB**SCU**

Corredo per saldatura professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE composto da portacartuccia in metallo, rubinetto di chiusura uscita gas, tubo in gomma lunghezza m 1,5 circa, cannello con rubinetto completo di bruciatore Ø mm 22.

Indispensabile per utilizzo universale, per saldare, brasare, sbrinare, riscaldare ecc.

Fornito senza cartuccia.

Temperatura max..... °C 1200

Consumo gr/h 190

Peso grammi 705

3250CB	Cad.	57,70
---------------	-------------	--------------

3250CE**SCU**

CARTUCCE DI GAS LIQUEFATTO

Adatte per saldatori Art. 3250 BR - BT - C - CA - CB e per lampade a cartuccia Art. 4461 T, con limitatore pressione uscita gas.

Peso grammi 190

3250CE	Cad.	3,82
---------------	-------------	-------------

Per torce a cartuccia ved. Art. 3252 FM.

TAGLIAPOLISTIROLO ELETTRICO (expanded polystyrene electric tools)
3250FE**PEDDINGHAUS**

Orig. Peddinghaus - Art. 0000FC5000

Tipo professionale universale per il taglio e la lavorazione di espanso rigido come polistirolo, Sagex, Alporit, Styropor, Styrodur, ecc.

Fornito con 2 lame intercambiabili, con lunghezza di taglio mm 170 e 195.

V 240. Potenza W 120, Temperatura di lavoro 500° C.

Tempo di riscaldamento estremamente breve.

Con gancio per essere appeso.

3250FE	Cad.	428,00
---------------	-------------	---------------

Lame di ricambio per Art. 3250 FE.

Lungh. lama..... mm 170

O3250FE	Al kg	80,40
----------------	--------------	--------------

CONVOGLIATORI ELETTRICI DI ARIA CALDA (soldering irons)
3250FP**SCU**

Prod. SCU - Rapid

Tipo semiprofessionale a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Leggero, compatto, ergonomico da impugnatura, con protezione per la mano. Doppio stadio di riscaldamento 300/550°C.

Erogazione d'aria da 250 a 450 l/min. V 230. Potenza W 1800.

Senza accessori.

3250FP	Cad.	104,00
---------------	-------------	---------------

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.