

Tipo professionale a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Robusto, compatto, morbido da impugnature, ergonomico, con protezione per la mano. Base incorporata per posizionamento verticale. Triplo stadio di riscaldamento 60/350/600°C. Erogazione d'aria da 250 a 500 l/min. V 230. Potenza W 2000. Senza accessori.

3250FR Cad. **141,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



Tipo super-professionale a pistola ad alte prestazioni grazie alla resistenza in ceramica. Dotato di spie LED bianche e rosse per determinare il giusto livello di flusso dell'aria (bianche) e il corretto livello di potenza (rosse). Indicatore a LED lampeggiante del calore residuo per uno stoccaggio sicuro. Per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Robusto, compatto, morbido da impugnare, ergonomico, con protezione per la mano. Base incorporata per posizionamento verticale. Regolazione della temperatura da 60/350/650°C. Erogazione d'aria da 250 a 500 l/min. V 230. Potenza W 2200. Senza accessori.

3250FS Cad. **191,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



ACCESSORI PER ART. 3250 FP - 3250 FR - 3250 FS

Ugelli piatti larghezza mm 45.

3250GB 3 Cad. **15,40**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GB 3

Ugelli piatti proteggi-vetro larghezza mm 50.

3250GB 5 Cad. **15,40**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GB 3

Ugelli di riduzione tondi Ø mm 20.

3250GB 7 Cad. **15,40**

Ad esaurimento scorte verrà fornito l'ugello tondo Ø mm 14.



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GB 3

Ugelli reflex per piegare tubi.

3250GB 9 Cad. **15,40**



Prod. SCU

Tipo diritto professionale. Robusto, potente, leggero e maneggevole, per numerosi impieghi mediante molteplici accessori.

Regolazione elettronica in continuo della temperatura da 80 °C a 630 °C.

Doppia erogazione d'aria 150/500 l/min. V 230 - Potenza W 2200. Lunghezza totale mm 335.

Senza accessori.

3250GD Cad. **375,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



Tipo a pistola professionale. Robusto, potente, per numerosi impieghi mediante molteplici accessori.

Posizionabile in verticale. Regolazione elettronica della temperatura da 80 °C a 600 °C, a intervalli di 10° C.

Visualizzatore della temperatura a cristalli liquidi. Tripla erogazione d'aria 150 a 500 l/min. V 230 - Potenza W 2200.

Senza accessori.

3250GE Cad. **294,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

