

**Prod. SCU - Orig. Weller**

Tipo industriale. Speciale per radio-tele-elettronica. Riscaldamento immediato. Minimo consumo. Con lampadina illuminante il campo di lavoro. Punta in rame facilmente ricambiabile. Apparecchio solido e maneggevole ricoperto di materiale bicomponente (solo grandezza 100). Saldature facili e sicure anche in posizioni difficili. V 230. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

Grandezza .....	<b>100</b>	<b>250</b>
Potenza .....	W 140/100	250
Peso .....	Kg 0,900	1,350
<b>3264G</b>	<b>Cad.</b>	<b>133,00   290,00</b>

Punte ricambio per saldare, per Art. 3264 G.

Per saldatori.....	<b>100</b>	<b>250</b>
<b>O3264GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,30   33,10</b>

**Il prezzo dell'Art. O3264 GA x 100 si intende per confezione da 2 pz.**

Punte ricambio per tagliare, per Art. 3264 G.

Per saldatori.....	<b>100</b>
<b>O3264GB</b>	<b>Cad.</b>
	<b>23,10</b>

Punte ricambio per spianare, per Art. 3264 G.

Per saldatori.....	<b>100</b>	<b>250</b>
<b>O3264GC</b>	<b>Cad.</b>	<b>23,10   20,70</b>

**Misura 250 in esaurimento.**

**SCU** **CE** **3264G**

**140/100 W**



**250 W**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Tipo industriale, con accessori. Riscalda e salda istantaneamente. Con lampadina illuminante la zona di lavoro. Con 2 punte di rame intercambiabili e 1 punta per taglio plastica, rotolino filo saldatura stagno. Con cavo e spina. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee. Contenitore in scatola di plastica. Potenza W 100 - V 230.

<b>3266G</b>	<b>Cad.</b>	<b>178,00</b>
--------------	-------------	---------------

**Per punte ricambio ved. Art. O3264 GA - O3264 GB - O3264 GC 100. Ad esaurimento scorte verrà fornita la versione aggiornata.**

**SCU** **CE** **3266G**



**STAZIONI SALDANTI ANALOGICHE (analogic soldering stations)**

**Prod. SCU - Orig. Weller**

Tipo professionale con controllo elettronico della temperatura e regolazione continua da 150 °C a 450 °C.

Speciali per saldare collegamenti radio-tele-elettronica. Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V. Nessun pericolo per l'operatore. Portasaldatore a supporto su basamento e spugnetta per la pulizia delle punte. Potenza 95 W. Peso del solo saldatore completo di punta da mm 2,4, g 50. Rivestimento esterno antistatico. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee. Dimensioni trasformatore c.ca mm 116x165x101h.

<b>3267GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>861,00</b>
---------------	-------------	---------------

Spugnette di ricambio per la pulizia delle punte, per Art. 3267 GT. Dimensioni mm 70x55.

In confezioni INDIVISIBILI di 5 spugnette.

<b>O3267GD</b>	<b>La conf.</b>	<b>45,90</b>
----------------	-----------------	--------------

**SCU** **CE** **3267GT**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3267GT

Solo saldatore W 80 - V 24.

<b>3267GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>514,00</b>
---------------	-------------	---------------

Punte di ricambio diritte per saldatura anche a stagno puro, senza piombo, per Art. 3267 GT e 3267 GV.

Largh. ....	mm	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>
<b>O3267GZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>13,70</b>	<b>13,70</b>	<b>13,70</b>	<b>13,70</b>	<b>13,70</b>

**SCU** **CE** **3267GV**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

**10**