

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516). Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti, anche in campo elettrico ed elettronico. Temperatura di fusione 183 °C - 190 °C.

Lega 60% di stagno. In confezioni indivisibili da 1 kg (corrispondenti a 4 matasse da kg 0,250).

Ø filo .....	mm	0,5	0,75	1	1,5	2
<b>3361GM</b>	Al kg	148,00	115,00	102,00	101,00	99,80

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**



Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516).

Saldatura a lega di piombo 70%.

Per saldare rapidamente tubi e lamiere di piombo, cavi elettrici e telefonici sotto-piombo.

Fonde, scorre e si distende con facilità. Temperatura di fusione 183 °C - 255 °C.

Diametro filo mm 5. In matasse da kg 1.

<b>3361GP</b>	Al kg	84,80
---------------	-------	-------

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**



Filo saldante di stagno allo stato puro 99,3% con disossidante interno PAT-DE 19816671C2. Per saldature, senza la presenza di piombo, di materiali in campo elettrico, elettrotecnico, elettromeccanico ed elettronico. Temperatura di fusione 217 °C - 227 °C.

In confezioni indivisibili da 1 Kg (corrispondenti a 4 matasse da Kg. 0,250).

Ø filo .....	mm	0,50	0,75	1	1,5	2
<b>3361GT</b>	Al kg	139,00	227,00	167,00	177,00	179,00

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**



Lega di stagno. In verghe, saldanti DIN EN 29453 (DIN 8516), lunghezza mm 400.

Lega-stagno %.....	40	60	90
Temperatura di fusione..... °C	183-235	183-190	200-280

<b>3362G</b>	Al kg	52,80	74,20	141,00
--------------	-------	-------	-------	--------

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**



**COADIUVANTE PER SALDARE A STAGNO (soft solder fluxes)**

**Prod. SCU**

Tipo liquido DIN EN 29454.1 adatto per coadiuvare la saldatura a stagno di diversi tipi di materiali, acciaio, zinco, rame, ottone, stagno ecc. Si elimina con acqua. Da applicare con pennello. In contenitori di plastica.

Peso .....	grammi	100	250	500	1000
<b>3363G</b>	Cad.	6,16	8,90	14,30	21,10

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**



**PASTA PER STAGNARE E COADIUVARE LA SALDATURA A STAGNO (soft solder-and tinning paste)**

**Prod. SCU**

Pasta fluida per stagnare e per saldare a stagno senza disossidante DIN EN 29453. Lega 40% di stagno. Temperatura di fusione 183 °C - 235 °C. In contenitori di plastica.

Peso .....	grammi	100	250	1000
<b>3364G</b>	Cad.	22,90	33,90	108,00

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**



Pasta fluida per stagnare e per saldare a stagno senza disossidante DIN EN 29453. Con stagno allo stato puro 99,9%.

Temperatura di fusione 232 °C. In contenitori di plastica da g 1000.

<b>3364GL</b>	Cad.	139,00
---------------	------	--------

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10