

3399F**SCU**

Tipo a 5 dita, in neoprene, elastico anche a basse temperature.

Per uso industriale con elevata resistenza ad una gamma di prodotti chimici, acidi leggeri, olii, petroli, benzine ecc..

Buona resistenza a tagli, perforazioni, strappi, abrasioni e variazioni termiche.

Taglia 10.

CAT.3.

Conforme alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 310

3399F

Al paio **5,82**

3399G**SCU**

Tipo a 5 dita, in neoprene di altissima qualità e a lunga durata.

Protezione ottimale contro un'ampia gamma di sostanze chimiche e buona resistenza a tutti i rischi meccanici.

Adatti anche per la manipolazione di liquidi caldi in operazioni discontinue.

CAT.3. Taglia 10.

Conforme alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 300

3399G

Al paio **13,30**

3399M**SCU**

Tipo ideale per saldatori. Tipo a 5 dita, in crosta con filetti salvacuciture e fodera interna in tessuto ignifugo felpato. Con manichetta di sicurezza lunghezza 145 mm.

Unica taglia (10).

Conforme alle vigenti norme Europee EN 423X4X e EN 12477 - Tipo A.

Resistenti al calore per contatto fino a 250°.

Lungh. tot. c.ca..... mm 360

3399M

Al paio **18,60**

3399P**SCU**

Con protezione anticalore. Tipo a 5 dita, in resistentissimo tessuto di fibra aramidica foderato.

Elevatissima capacità di isolamento che ne consiglia l'uso nelle lavorazioni dove occorre la max sicurezza. Caratteristiche di protezione superiori all'amianto.

Unica taglia (10).

Conforme alle vigenti norme Europee EN 2443 e EN 40743XX4X - EN420.

Resistenti a temperature fino a 350°.

Lungh. tot. c.ca..... mm 280

3399P

Al paio **57,40**

3399R**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3399P

Con manichetta lunga.

Lungh. tot. c.ca..... mm 380

3399R

Al paio **69,70**

3399S**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3399P

Con manichetta extra-lunga.

Lungh. tot. c.ca..... mm 480

3399S

Al paio **82,00**

Per guanti isolati VDE ved. Art. 357 GE-F.