

**COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO IN SET** (high-pressure lever grease guns in set)

**Prod. SCU**

Assortimento composto da:  
 1 compressore Art. 3423 Hx500  
 1 raccordo flessibile Art. 3425 Lx300  
 1 testina a 4 griffe Art. 3425 A  
 In scatola cartone.

**3423L** Cad. **45,10**

**3423L**

**COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO** (high pressure lever grease guns)

**Prod. SCU**

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.  
 Per grasso. Corpo in acciaio. Verniciatura opaca antiscivolo.  
 Avanzamento automatico del grasso in cartucce. Con valvola di sfiato.  
 Attacco filettato M10x1. Senza flessibili e testine.

Capacità..... grammi 500  
 Ø corpo..... mm 56,5  
**3423LE** Cad. **25,30**

**3423LE**


Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.  
 Flessibili e testine ved. Art. 3425.

**COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO CON MANOMETRO** (high-pressure lever grease guns with manometer)

**Orig. Samoa-Hallbauer**

Per grasso. Tipo industriale corpo in acciaio. Con manometro fino a 400 bar. Avanzamento automatico del grasso sfuso o in cartucce. Con valvola di sfiato. Possibilità di riempimento automatico del grasso, sfuso, mediante pompe Art. 3426 GE. Attacco filettato G 1/8. Senza canne, flessibili e testine. Pressione d'uso 400 bar (Atm). In scatola di cartone.

Capacità..... grammi 500  
**3423MG** Cad. **249,00**

**3423MG**

Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.

Canna rigida, attacco filettato G 1/8, lunghezza mm 150,  
 completa di testina a 4 griffe, professionale, per Art. 3423 MG.

**O3423MG 1** Cad. **13,10**

Flessibile in gomma, attacco filettato G 1/8, rinforzato, lunghezza mm 300,  
 completo di testina a 4 griffe, professionale, per Art. 3423 MG.

**O3423MG 2** Cad. **38,80**


**POMPE INGRASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA** (compressed air automatic high-pressure grease guns)

**Prod. SCU**

Tipo per grasso sfuso o cartucce Art. 3424 Cx600.  
 Avanzamento automatico del grasso. Capacità g 750.  
 Erogazione Atm 400. Pressione d'uso Atm 6. Corredata di valvola di sfiato.  
 Attacco a innesto per rubinetto rapido.  
 Con flessibile e testina. Attacco filettato M 10x1.

**3423S** Cad. **205,00**

**3423S**


Tipo per grasso sfuso con serbatoio in acciaio.  
 Avanzamento e spinta automatica del grasso. Capacità g 1000.  
 Erogazione Atm 400. Pressione d'uso Atm 6. Corredata di valvola di sfiato.  
 Attacco rapido unificato.  
 Con flessibile e testina. Attacco filettato M 10x1.

**3423T** Cad. **332,00**

**3423T**


Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa