

3425T 

Orig. Samoa-Hallbauer

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425

Flessibili di sicurezza a norma DIN 1283, in gomma rinforzata con treccia d'acciaio per altissime prestazioni, collaudati alla pressione max di 1600 bar. Diametro mm 13.

Lungh. totale.....	mm	300	500	1000
3425T	Cad.	27,90	41,80	67,20

3425V 

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425

Canne rigide, in acciaio, lunghezza totale mm 150.

3425V	Cad.	3,06
--------------	-------------	-------------

POMPE DI RIEMPIMENTO GRASSO PER COMPRESSORI (high pressure grease guns)

3426GE 

Orig. Samoa-Hallbauer

Per la ricarica dei compressori a leva, a pistola, dotate di valvola di sfiato/riempimento.

Per ns. Art. 3423 GCx150-500 - 3423 GD - 3423 H - 3423 MG.

Il disco premigrasso consente la verifica del livello del grasso. Con coperchio di tenuta, antipolvere e ganci di fermo. Con approvazione "TÜV" e "GS".

Senza fusto.

Per contenuto fusti da	Kg	10	20	25	50
Per fusti Ø int.....	mm	215-230	285-305	300-335	355-387
3426GE	Cad.	400,00	429,00	429,00	554,00

Solo per riempimento compressori, non per grassaggio.

POMPE DI INGRASSAGGIO A MANO (lubrication systems)

3426GH 

Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo manuale.

Adatti per ingrassaggio utilizzando il grasso direttamente dai fusti.

Composizione:

1 pompa a leva, con tubo di aspirazione.

1 disco premigrasso.

1 coperchio antipolvere con ganci di fermo.

1 tubo di gomma lunghezza m 1,5 con attacco filettato.

1 asta rigida lunghezza mm 150 completa di testina professionale a 4 griffe.

Senza fusto.

Per contenuto fusti da	Kg	20	50
Per fusti Ø int.....	mm	285-305	355-387
3426GH	Cad.	581,00	778,00

3426L 

Prod. SCU

Tipo manuale.

Adatti per ingrassaggio utilizzando il grasso direttamente dai fusti.

Composizione:

1 pompa a leva.

1 disco premigrasso.

1 coperchio antipolvere con ganci di fermo.

1 tubo di gomma lungh. m 1,5 c.ca completo di asta rigida e testina.

Senza fusto.

Per contenuto fusti da	Kg	25
Per fusti Ø int.....	mm	280-310
3426L	Cad.	274,00

3426P 


Tipo manuale con serbatoio.

Adatte per ingrassaggio con fusto in robusta lamiera verniciata.

Pompa a leva, con tubo di gomma lungh. m 1,5 c.ca, completo di asta rigida e testina.

Capacità serbatoio	Kg	8	12	16
3426P	Cad.	187,00	192,00	207,00