

**REGOLATORI MICROMETRICI** (micrometer regulators)

**Orig. Ewo - Art. 250.01**

Regolatore micrometrico leggero e di piccole dimensioni per basse pressioni, particolarmente necessario dove occorra una regolazione fine dell'aria in entrata. Fornito con manometro. Pressione dell'aria in entrata max. 6 bar (Atm). Capacità di regolazione da 0 a 2,5 bar (Atm). Direttamente collegabile all'impugnatura delle pistole per verniciare Orig. Ewo Art. 3442 GP e 3443 G o ad altri apparecchi con caratteristiche simili. Attacco filettato interno/esterno G 1/4".

**3443GE** Cad. **106,00**

**ewo**



**3443GE**

**PISTOLE ELETTRICHE PER VERNICIARE E SANIFICARE** (electric spray guns for painting and sanitizing)

**Prod. SCU**

Tipo a batteria. Uso con vernici, lacche, oli, disinfettanti e insetticidi. Getto regolabile fino a 300 g/min. Viscosità massima 60 din/sec. Dotato di regolazione del flusso e di pulsante di blocco. Potenza W 500, V 220-240. Serbatoio ml 1000. Tensione d'uso 18V. Fornito **SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA**. Con 1 ugello mm 0,8.

**3444D** Cad. **138,00**

**Articolo in esaurimento.**

**SCU**

**3444D**

CE



**18V**



Batteria al LITIO da 1,5 Ah, ricaricabile per Art. 3444 D. Tensione 18 V.

**3444D 1** Cad. **86,30**

**Articolo in esaurimento.**

**SCU**

**3444D 1**

CE



**18V**

Caricabatteria per Art. 3444 D.

Tempo di ricarica 18 V (1.5 Ah): 60 min.

**3444D 2** Cad. **43,20**

**Articolo in esaurimento.**

**SCU**

**3444D 2**

CE



Tipo professionale.

Conforme alle direttive europee, classe di isolamento II. Uso con vernici, lacche, oli, disinfettanti e insetticidi. Getto regolabile fino a 320 g/min.

Viscosità massima 60 din/sec. Potenza W 130, V 220-240.

Serbatoio ml 800.

Con 1 ugello mm 0,8.

**3444GB** Cad. **83,40**

**Ugelli di ricambio fornibili a richiesta.**

**SCU**

**3444GB**

CE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa