

Tipo ad aria compressa, industriale, ad elevate prestazioni, per uso con cartuccia. Corpo in materiale plastico rinforzato, serbatoio in alluminio. Con regolatore di pressione. Per cartucce da ml 280/310. Attacco aria 1/4" G maschio, peso Kg 1,094. Senza cartuccia.

**3444RE** Cad. **231,00**

**Pressione d'uso da 4 a 8 Atm.**


**3444RE**


Tipo professionale con funzionamento a batteria al LITIO (Li-ion) 7,4 V - 1,3 Ah, staccabile e ricaricabile. Per l'estrusione di prodotti sigillanti di MEDIA DENSITA' ad una temperatura di 25° C in cartucce standard da ml 280/300. Massima potenza 300 Kgf. - 2941N. Fornite in valigetta di plastica complete di 1 batteria e caricabatteria.

Tempo di carica della batteria da scarica 90 minuti c.ca.

Peso Kg 1,25.

Senza cartuccia.

**3444S** Cad. **644,00**

**Articolo in esaurimento.**


**3444S**


**CARTUCCE DI SILICONE, SIGILLANTE E FISSANTE** (silicon-sealing and fixing cartridges)

**Prod. SCU**

Cartucce silicone acetico puro trasparente da ml 280. Per vetri, cristalli, infissi metallici in alluminio, ceramica, metalli, calcestruzzo, muratura, ecc.

Inalterabile nel tempo, resistente ai raggi U.V.

**3444T** Cad. **10,60**

**Confezione da 24 cartucce.**


**3444T**


Cartucce di sigillante poliuretano mono-componente, colore bianco da ml 300, per edilizia, carpenteria, lattoneria, ecc. Può essere sopravverniciato.

**3444V** Cad. **32,60**

**Confezione da 12 cartucce.**


**3444V**


Cartucce di fissante chimico, a rapido indurimento, in resina poliestere senza stirene per iniezione a 2 componenti da ml 300. Per materiali edili forati e pieni, nei soffitti, muri, pavimenti, ecc. Fornito di beccuccio miscelatore.

**3444VE** Cad. **17,90**

**Confezione da 12 cartucce.**


**3444VE**
