

Descrizione di riferimento vedi Art. 3448GZA

Tipo piegato.

Lunghezza .....	mm	150	300	450	800
<b>3448GZB</b>	Cad.	20,70	24,50	29,60	38,90

**3448GZB**

**PISTOLE PER ARIA COMPRESSA** (compressed air dusting pistols)

**Prod. SCU**

Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.

Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica.

Attacco rapido unificato.

Con canna piegata lunghezza mm 105.

<b>3449A</b>	Cad.	15,40
--------------	------	-------

**3449A**


Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.

Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica.

Attacco rapido unificato.

Con canna piegata lunghezza mm 105 e tubo a spirale lunghezza m 4.

<b>3449A 4</b>	Cad.	48,80
----------------	------	-------

**3449A 4**


Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.

Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica.

Attacco rapido unificato.

Con canna diritta lunghezza mm 30.

<b>3449B</b>	Cad.	27,20
--------------	------	-------

**3449B**


Descrizione di riferimento vedi Art. 3449B

Con canna diritta lunghezza mm 200.

<b>3449E</b>	Cad.	32,80
--------------	------	-------

Ugello silenziatore per pistole 3449 A-B-E.

<b>O3449 1</b>	Cad.	14,90
----------------	------	-------

Ugello potenziatore per pistole 3449 A-B-E.

<b>O3449 2</b>	Cad.	14,10
----------------	------	-------

**3449E**


Tipo con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in resina indeformabile, parti interne in ottone. Attacco rapido unificato. Ugello silenziatore non smontabile.

<b>3449H</b>	Cad.	41,20
--------------	------	-------

**3449H**

**PISTOLE PER LAVAGGIO** (washing pistols)

**Prod. SCU**

Per lavaggio con acqua con media pressione.

Getto regolabile. Diametro ugello mm 2,5. Attacco rapido unificato.

<b>3449L</b>	Cad.	66,50
--------------	------	-------

**3449L**


**Orig. Ewo - Art. 160**

Tipo Professionale.

Per lavaggio con acqua.

Funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua applicando il beccuccio da mm 4.

Funziona con la pressione delle apposite macchine per lavaggio,

applicando il beccuccio da mm 2. Questi due beccucci vengono forniti con la pistola.

Getto regolabile da pieno fino alla nebulizzazione. Costruzione robusta e precisa, in ottone massiccio.

Durata illimitata. Attacco gomma 1/2". Pressione fino a 40 bar (Atm). Peso Kg 0,920.

<b>3454G</b>	Cad.	150,00
--------------	------	--------

**3454G**


Beccucci ricambio per Art. 3454 G.

Ø foro .....	mm	2	4
<b>O3454G</b>	Cad.	9,72	14,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa