

3455GA

ewo

**Orig. Ewo - Art. 404**

Tipo Industriale pesante.

Per lavaggio con acqua.

Particolarmente indicate per uso con macchine per lavaggio, applicando il beccuccio da mm 2 (in dotazione) funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua, applicando i beccucci da mm 4 e 6 (a richiesta) il getto è regolabile da pieno fino alla nebulizzazione. Corpo in alluminio, leva di comando, ghiera di regolazione e parti interne in ottone, impugnatura ergonomica in Ultramide infrangibile e protezione per la mano dell'operatore. Attacco gomma 1/2".

Pressione fino a 40 bar (Atm). Peso Kg 1,120.

3455GA	Cad.	247,00
---------------	------	---------------

Beccucci ricambio per Art. 3455 GA.

Ø foro	mm	4	6
O3455GA	Cad.	14,80	9,10

Per beccucci di ricambio Ø foro mm 2 ved. Art. O3454G 2.

3455GE

ewo

**Orig. Ewo - Art. 416**

Tipo industriale per lavori gravosi e continuativi.

Per lavaggio con acqua.

Grazie al corpo completamente in alluminio, l'impugnatura in morbida gomma ad alto spessore, alla leva in materiale composito si è raggiunto un notevole risparmio di peso e una ottimale presa che permettono elevati risparmi di fatica del braccio e della mano. Applicando il beccuccio da mm 2 (in dotazione) funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua, applicando il beccuccio da mm 4 (a richiesta) il getto è regolabile da pieno fino alla nebulizzazione. Attacco gomma 1/2".

Pressione fino a 25 bar (Atm). Peso grammi 700.

3455GE	Cad.	214,00
---------------	------	---------------

Beccucci ricambio per Art. 3455 GE.

Ø foro	mm	4
O3455GE	Cad.	11,50

Per beccucci di ricambio Ø foro mm 2 ved. Art. O3454G 2.

3455L

SCU

**Prod. SCU**

Per lavaggio con acqua e aria compressa.

Getto regolabile. Attacco, aria compressa, rapido unificato da 1/4". Attacco acqua per tubo diametro interno mm 18. Corpo in ottone nichelato. Pressione d'uso 5-8 bar (Atm).

3455L	Cad.	130,00
--------------	------	---------------

3455P

ewo

**Orig. Ewo - Art. 165**

Tipo industriale per lavaggio con acqua e aria compressa.

Getto a regolazione fine mediante ghiera godronata per lavaggi anche delicati. Attacco, aria compressa, ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C / 3480 GP-R-S). Attacco per tubo acqua filettato esterno G 3/8. Corpo in alluminio forgiato. Pressione d'uso fino a 10 bar (Atm).

3455P	Cad.	107,00
--------------	------	---------------

MANOMETRI PER CONTROLLO PRESSIONE (hand pressure gauges)

3456

SCU

**Prod. SCU**

Suddivisione 1/10.

Scala 0-12 Atm.

Con tubo di gomma ed attacco. Coprimanometro di protezione in gomma.

3456	Cad.	16,10
-------------	------	--------------