

LEVIGATORI PER CILINDRI FRENI E MOTORI (brake and engine cylinders hones)

387A




Prod. SCU

Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, transfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 120.

Si consiglia l'uso con lubrificanti.

Tipo a gambo ritorto "B - C".

Ø levigatore	mm	4	4,5	4,75	5	5,5	6,4	7	8	9	9,5	10	11	12
Per fori Ø	mm	3,5-4	4-4,5	4,5-4,75	4,75-5	5-5,5	5,5-6,4	6,4-7	7-8	8-9	8,5-9,5	9-10	10-11	11-12
Lungh. abrasivo	mm	21	20	20	38	38	38	57	57	57	57	57	57	57
Lungh. totale	mm	152	152	152	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Attacco Ø	mm	1,5	1,5	2	2,2	2,2	2,8	2,8	3	3	3	3	3	4
387A	Cad.	128,00	126,00	125,00	122,00	126,00	79,50	83,30	87,10	91,80	91,80	92,80	94,70	96,80
Ø levigatore	mm	12,7	14	16	18	19	20	22	23,8	25,4	29	31,8	35	38
Per fori Ø	mm	12-12,7	12,7-14	14-16	16-18	18-19	19-20	20-22	22-23,8	23,8-25,4	25,4-29	29-31,8	31,8-35	35-38
Lungh. abrasivo	mm	64	64	64	64	64	64	76	76	76	76	76	76	76
Lungh. totale	mm	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Attacco Ø	mm	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
387A	Cad.	98,80	99,90	105,00	108,00	111,00	112,00	112,00	115,00	118,00	125,00	136,00	138,00	145,00
Ø levigatore	mm	41	45	47,6	51	54	57	60	64	67	70	73	76	
Per fori Ø	mm	38-41	41-45	45-47,6	47,6-51	51-54	54-57	57-60	60-64	64-67	67-70	70-73	73-76	
Lungh. abrasivo	mm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
Lungh. totale	mm	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
Attacco Ø	mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
387A	Cad.	145,00	153,00	153,00	159,00	157,00	161,00	160,00	175,00	184,00	183,00	198,00	212,00	

387B




Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, transfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 180.

Si consiglia l'uso con lubrificanti.

Tipo corto "D - B - C".

Lunghezza abrasivo mm 45. Lunghezza totale mm 127. Attacco Ø mm 6.

Ø levigatore	mm	45	64	70	76
Per fori Ø	mm	41-45	57-64	64-70	72-79
387B	Cad.	144,00	163,00	186,00	221,00

387C




Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, transfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 120.

Si consiglia l'uso con lubrificanti.

Tipo lungo "G - B - D".

Lunghezza totale mm 345 ca.

Ø levigatore	mm	76	83	89	101
Per fori Ø	mm	70-76	76-83	83-89	89-101
Lungh. abrasivo	mm	127	127	127	152
Attacco Ø	mm	7	7	7	7
387C	Cad.	347,00	358,00	383,00	422,00
Ø levigatore	mm	108	114	127	140
Per fori Ø	mm	101-108	108-114	114-127	127-140
Lungh. abrasivo	mm	152	152	152	152
Attacco Ø	mm	7	7	8	8
387C	Cad.	451,00	480,00	571,00	599,00

387D




Descrizione di riferimento vedi Art. 387C

Tipo a gambo sporgente "G - B".

Lunghezza totale mm 345 ca. Attacco Ø mm 7.

Ø levigatore	mm	83	89	95	105	118
Per fori Ø	mm	76-83	83-89	89-95	95-105	105-118
Lungh. abrasivo	mm	89	89	89	102	102
387D	Cad.	247,00	263,00	269,00	301,00	336,00