

3475E

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A

Nipples con filettatura esterna.

Ø filett.	poll	1/4x1/4	1/4x3/8	3/8x3/8	3/8x1/2	1/2x1/2
3475E	Cad.	1,18	1,84	1,90	3,10	3,78

3475F

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A

Manicotto filettatura interna.

Ø filett.	poll	1/8-1/4	1/8-3/8	1/8-1/2	1/4-1/4	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-3/8
3475F	Cad.	1,42	2,36	3,84	1,42	2,10	3,80	2,02
Ø filett.	poll	3/8-1/2	1/2-1/2					
3475F	Cad.	3,80	3,52					

3475G

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A

Riduzione filettatura esterna ed interna.

Ø filett.	poll	1/4x1/4	1/4x3/8	3/8x3/8	3/8x1/2
3475G	Cad.	1,46	2,16	2,20	3,48

3475H

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A

Tappo filettato.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475H	Cad.	1,00	1,54	2,56

ATTACCHI, RACCORDI, INNESTI E RUBINETTI RAPIDI (compressed air accessories)

3476A

ewo



Orig. Ewo - Art. 113

Esecuzione in ottone da barra. Esecuzione robusta e precisa.

Per aria compressa fino a 40 bar (Atm).

Attacco portagomma con filetto femmina, monoblocco.

Grandezza.....		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ø filetto GAS	poll.	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
Ø portagomma	mm	4	6	4	6	9	6	9	13	6
Lungh. totale.....	mm	33	36	36	40	40	42	42	47	42
Apertura esag.....	mm	12	12	17	17	17	19	19	19	24
3476A	Cad.	3,16	3,26	3,60	8,68	4,08	4,60	4,74	11,50	8,56
Grandezza.....		10	11	12	13	14	15	16	17	
Ø filetto GAS	poll.	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1	
Ø portagomma	mm	9	13	9	13	19	19	25	32	
Lungh. totale.....	mm	42	47	47	52	58	60	66	70	
Apertura esag.....	mm	24	24	32	32	32	36	36	36	
3476A	Cad.	5,44	8,52	7,66	7,88	7,88	24,40	16,60	26,20	

3476B

ewo



Descrizione di riferimento vedi Art. 3476A

Attacco portagomma con filetto maschio, monoblocco.

Grandezza.....		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ø filetto GAS	poll.	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
Ø portagomma	mm	4	6	4	6	9	6	9	13	6
Lungh. totale.....	mm	34	37	36	40	40	43	43	48	44
Apertura esag.....	mm	14	14	17	17	17	17	17	19	24
3476B	Cad.	3,38	3,38	3,60	5,00	3,60	3,60	3,60	4,50	6,34
Grandezza.....		10	11	12	13	14	15	16	17	
Ø filetto GAS	poll.	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1	
Ø portagomma	mm	9	13	9	13	19	19	25	32	
Lungh. totale.....	mm	44	49	49	54	58	60	66	70	
Apertura esag.....	mm	24	24	32	32	32	36	36	36	
3476B	Cad.	5,96	6,54	9,88	16,50	11,40	13,40	16,80	25,90	

3476E

ewo



Esecuzione in ottone da barra. Esecuzione robusta e precisa.

Raccordo portagomma doppio secondo le norme EN ISO 560 (DIN 8542).

Grandezza.....		1	2	3	4
Ø portagomma	mm/mm	6/6	6/9	9/9	13/13
Lungh. totale.....	mm	70	70	70	70
Ø max.....	mm	9	12	12	16
3476E	Cad.	3,38	5,18	5,18	5,74

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa