

Tipo per applicazioni ad ALTO ASSORBIMENTO - PRO POWER  
 Con speciale protezione contro le fuoriuscite di liquido.  
 Mantenimento della carica per 10 anni, se non utilizzate.  
 Ministilo LR03 (AAA).  
 Confezione indivisibile in blister di 4 pezzi.  
 Tensione ..... Volt 1,5  
 Ø ..... mm 10,5  
 Altezza ..... mm 44,5  
**3600MC 1** La conf. **5,26**



**3600MC 1**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1  
 Stilo LR6 (AA).  
 Confezione indivisibile in blister di 4 pezzi.  
 Tensione ..... Volt 1,5  
 Ø ..... mm 14,5  
 Altezza ..... mm 50,5  
**3600MC 2** La conf. **5,26**



**3600MC 2**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1  
 Mezza torcia LR14 (C).  
 Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.  
 Tensione ..... Volt 1,5  
 Ø ..... mm 25,7  
 Altezza ..... mm 50,0  
**3600MC 3** La conf. **6,00**



**3600MC 3**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1  
 Torcia LR20 (D).  
 Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.  
 Tensione ..... Volt 1,5  
 Ø ..... mm 33,6  
 Altezza ..... mm 61,5  
**3600MC 4** La conf. **8,24**



**3600MC 4**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1  
 Rettangolare transistor 6LR61.  
 Confezione singola in blister.  
 Tensione ..... Volt 9  
 Dimensioni ..... mm 25,25x16,3  
 Altezza ..... mm 44,3  
**3600MC 5** Cad. **5,88**



**3600MC 5**

**BATTERIE AL LITIO (lithium batteries)**

**Prod. SCU**  
 Tipo a bottone CR1632 per orologi, macchine fotografiche, calcolatrici, strumenti di misurazione, telecomandi, strumenti elettronici portatili, ecc.  
 Confezione singola in blister.  
 Tensione ..... Volt 3  
 Ø ..... mm 16  
 Altezza ..... mm 3,2  
**3600P** Cad. **4,08**



**3600P**

Tipo a bottone CR2016 per strumenti digitali, telecomandi ecc.  
 Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.  
 Tensione ..... Volt 3  
 Ø ..... mm 20  
 Altezza ..... mm 1,6  
**3600R** La conf. **4,24**



**3600R**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

