

Orig. MIB - Art. 02026089

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747VEBA

Con guscio in metallo, asta di profondità tonda Ø mm 1,6. Possibilità di azionamento con o senza rotellina smontabile. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VEC	Cad.	90,60



INOX

3747VEC



HOLD

Asta tonda

1/100

Orig. MIB - Art. 02026036

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Letture diretta su GRANDE DISPLAY CON ALTEZZA CIFRE MM 17, per una lettura facilitata.

Tasto di azzeramento per misure relative e accensione e spegnimento.

Tasto di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Letture 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.

In cofanetto.

Con guscio in metallo, asta di profondità piatta. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VECE	Cad.	85,70



INOX

3747VECE



1/100

Orig. MIB

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Letture diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento

per misure relative, comparate, accensione e spegnimento e funzioni supplementari "ABS"

(VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e "ORIGIN" (I VALORI PREIMPOSTATI RIMANGONO

INALTERATI ANCHE CAMBIANDO LA BATTERIA). Tasto di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Letture 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.

In cofanetto.

Con guscio in metallo, asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina

smontabile. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150	200
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore		02026110	02026111
3747VED	Cad.	98,80	121,00



INOX

3747VED



ABS

1/100

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Letture diretta su display. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate. Tasto accensione

e spegnimento e di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Letture 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.

In cofanetto.

Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.

Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150	200	300
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026310	02026311	02026312
3747VEG	Cad.	198,00	264,00	371,00



INOX

3747VEG



IP67

1/100

Orig. MIB - Art. 02026313

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747VEG

Con asta di profondità tonda Ø mm 1,6. Senza rotellina di azionamento.

Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VEGA	Cad.	215,00



INOX

3747VEGA



IP67

Asta tonda

1/100

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11