

**3747VEH****INOX****IP67****1/100****Orig. MIB**

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate. Tasto accensione e spegnimento e di conversione mm/poll. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione  $\pm 0,03$  mm.

In cofanetto.

Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.

Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
Lungh. becchi.....	mm	40	50	60
Cod. fornitore.....		02026315	02026316	02026317
<b>3747VEH</b>	<b>Cad.</b>	<b>247,00</b>	<b>322,00</b>	<b>429,00</b>

**3747VET****INOX****IP67****HARTMETALL****1/100**

Tipo con elettronica professionale "SYLVAC". Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto "MODE" e "SET" per misure relative, comparate, conversione mm/poll, accensione e spegnimento.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione  $\pm 0,03$  mm.

In cofanetto.

Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri. Con funzione supplementare "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO). Con contatti riportati in metallo duro, sia sui becchi che sulle punte.

Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	<b>150</b>	<b>200</b>
Lungh. becchi.....	mm	40	50
Cod. fornitore.....		02026098	02026205
<b>3747VET</b>	<b>Cad.</b>	<b>345,00</b>	<b>443,00</b>

**Articolo in esaurimento.****3747VEZ****INOX****IP67****1/100****Prod. SCU**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto "MODE" e "SET" per misure relative, comparate, conversione mm/poll, accensione e spegnimento.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Lettura 0,01 mm/0,0005 poll.

Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.

Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	150
Lungh. becchi.....	mm	40
<b>3747VEZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>342,00</b>

**3747VGL****INOX****HOLD****Asta tonda****1/100****Orig. MIB - Art. 02026065**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione  $\pm 0,03$  mm.

In cofanetto.

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con asta di profondità tonda  $\varnothing$  mm 1,6.

Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	150
Lungh. becchi.....	mm	40
<b>3747VGL</b>	<b>Cad.</b>	<b>77,40</b>

**3747VGP****INOX****1/100****Orig. MIB**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V.

Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione  $\pm 0,03$  mm.

In cofanetto.

Con asta di profondità piatta. Con rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
Lungh. becchi.....	mm	40	50	60
Cod. fornitore.....		02026006	02026007	02026008
<b>3747VGP</b>	<b>Cad.</b>	<b>62,60</b>	<b>116,00</b>	<b>198,00</b>