

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
 In cofanetto.

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con contatti riportati in metallo duro, sia sui becchi che sulle punte.
 Con asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150	200
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore		02026033	02026041
3747VGR	Cad.	137,00	198,00



INOX

3747VGR



HOLD **HARTMETALL** **1/100**

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Asta vetrificata per una scansione più precisa.

Letture dirette su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento e funzioni supplementari "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e "ORIGIN" (I VALORI PREIMPOSTATI RIMANGONO INALTERATI ANCHE CAMBIANDO LA BATTERIA). Tasto di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
 In cofanetto.

Con protezione IP 54 da umidità e penetrazione delle polveri. Con asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina smontabile.

Possibilità di collegamento BLUETOOTH tramite uscita dati RB 6.

Apertura utile	mm	150	200	300
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026210	02026211	02026212
3747VGTA	Cad.	154,00	190,00	247,00



INOX

3747VGTA



ABS **IP54** **1/100**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
 In cofanetto.

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150	200	300
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026195	02026196	02026197
3747VGU	Cad.	67,60	116,00	190,00



INOX

3747VGU



HOLD **1/100**

Orig. MIB - Art. 02026034

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V.
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
 In cofanetto.

Tipo per uso con mano SINISTRA.

Con asta di profondità piatta. Con rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747ZE	Cad.	139,00



INOX

3747ZE



Per mancini **1/100**

Orig. MIB - Art. 02026049

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
 In cofanetto.

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con punte lunghe mm 35, per misure interne a partire da mm 8. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747ZG	Cad.	173,00



INOX

3747ZG



HOLD **1/100**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11