

MICROMETRI PER PROFONDITA' (precision micrometers for depth measurement)

3793



1/100

Orig. MIB

Lettura 1/100 di mm.
Punte di contatto e base d'appoggio temprate.
Vite di pressione a cricchetto. Tamburo cromato opaco.
Base di appoggio lunghezza mm 100. In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-100	0-200	0-300
Numero aste.....		4	8	12
Precisione.....	mm	0,005	0,006	0,007
Cod. fornitore.....		01020055	01020056	01020057
3793	Cad.	190,00	346,00	470,00

MICROMETRI PER PROFONDITA' ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI (electronic micrometers for depth measurement)

3793B



IP65 ABS 1/1000

Orig. MIB

Tipo di precisione per misure lineari assolute e relative. Punte di contatto e base d'appoggio temprate. Vite di pressione a cricchetto. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).
Letture dirette su visualizzatore 0,001 mm.
Base d'appoggio lunghezza mm 100. Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 65 da polvere e spruzzi d'acqua.
In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-100	0-200
Numero aste.....		4	8
Precisione.....	mm	0,005	0,006
Cod. fornitore.....		02032057	02032058
3793B	Cad.	470,00	569,00

MICROMETRI PER INTERNI (precision inside micrometers)

3793E



HARTMETALL

1/100

Orig. MIB

Tipo di precisione.
Lettura 1/100 di mm. Tipo per interni.
Punte di contatto in metallo duro. Vite di pressione a cricchetto.
Tamburo cromato opaco. In cofanetto.

Capacità.....	mm	5-30	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		01021001	01021002	01021003	01021004
3793E	Cad.	157,00	173,00	198,00	223,00

Art. 3793 E 5-30 e 25-50 con anello di riscontro.

MICROMETRI PER INTERNI IN ASSORTIMENTO (precision inside micrometer sets)

3794G



HARTMETALL

3794G 12 1/1000

3794G 20-50-100 5/1000

Orig. MIB

Tipo a 3 punti di contatto, in metallo duro, precisione DIN 863, per la misurazione dei fori passanti e ciechi. Lettura 5/1000 di mm (da mm 6-12: lettura 1/1000). Parti graduate cromate opache. Vite di pressione a cricchetto, passo vite mm 0,5, tamburo Ø mm 23 (da mm 6 a 12 Ø mm 19). Forniti con chiavetta di regolazione, anelli di riscontro e prolunghe. In confezione.

Precisione da capacità mm 6 a 40:	mm	0,004			
Precisione da capacità mm 40 a 100:	mm	0,005			
Capacità.....	mm	6-12	12-20	20-50	50-100
Numero micrometri.....		3	2	4	4
Ø anelli.....	mm	6-8-10	16	25 e 40	62 e 87
Lungh. prolunghe.....	mm	100	150	2x150	150
Cod. fornitore.....		01022070	01022071	01022074	01022075
3794G	Cad.	1.660,00	857,00	2.150,00	2.890,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa