

Orig. MIB

In alluminio nero temprato con durezza 63 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura. Esecuzione di precisione, produzione "Made in Germany". Doppia scala graduata incisa a laser, indelebile e di facile lettura. Bloccaggio con vite dell'asta mobile.



4020GL

Ø arco.....	mm	80	120	150	200	300
Lungh. asta.....	mm	120	150	200	300	500
Cod. fornitore.....		05058030	05058031	05058032	05058033	05058034
4020GL	Cad.	29,70	32,20	41,20	57,70	124,00



Prod. SCU

Tipo digitale in acciaio temprato e rettificato. Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Lettura digitale su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate e funzione supplementare "HOLD" (memoria, pressione breve) / "REV" (reverse, pressione prolungata). Autospegnimento in ca. 7 min. di inattività. Lettura 0,05°. Precisione ± 0,3°. Campo di misura da 0 -180°. Alimentazione con 1 batteria al litio 3V tipo (Art. 3600 T), in dotazione.

SCU

INOX

4021G

Ø arco.....	mm	120	150	200
Lungh. asta.....	mm	150	200	300
4021G	Cad.	141,00	184,00	241,00



GONIOMETRI UNIVERSALI (goniometers)

Prod. SCU

In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione a laser indelebile. Bloccaggio con ghiera d'acciaio dell'asta mobile. Esecuzione cromata opaca. Asta a scanalatura passante.

SCU

4022B

Ø arco.....	mm	120	150	200	250	300
Lungh. asta.....	mm	240	300	400	500	600
4022B	Cad.	66,50	74,40	90,10	126,00	177,00



In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione meccanica indelebile. Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Esecuzione lucida, con arco cromato opaco. Tipo di precisione con asta a scanalatura non passante.

SCU

4022G

Ø arco.....	mm	100	150	200	250	300
Lungh. asta.....	mm	150	300	400	500	600
4022G	Cad.	54,20	62,80	72,10	96,40	123,00



Tipo digitale in acciaio temprato e rettificato. Tipo con asta a scanalatura non passante. Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Lettura digitale su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate e funzione supplementare "HOLD" (memoria, pressione breve) / "REV" (reverse, pressione prolungata). Autospegnimento in ca. 7 min. di inattività. Lettura 0,05°. Precisione ± 0,3°. Campo di misura da 0-180°. Alimentazione con 1 batteria al litio 3 V (Art. 3600 T), in dotazione.

SCU

INOX

4023G

Ø arco.....	mm	100	150	200
Lungh. asta.....	mm	150	300	400
4023G	Cad.	249,00	249,00	289,00



RAPPORTATORI UNIVERSALI (universal bevel protractors)

Prod. SCU

In acciaio inossidabile temprato e rettificato. Con scala circolare di 360°, divisa in quattro graduazioni da 0 a 90 gradi. Graduazione nitida e precisa. Nonio 1/12 di grado.

SCU

INOX

4026GB

Lungh. asta scorrevole.....	mm	300
4026GB	Cad.	114,00



1/12°

RAPPORTATORI UNIVERSALI CON LENTE INGRANDIMENTO (bevel protractors)

Prod. SCU

In acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Lettura facilitata dalla lente d'ingrandimento. Scala cromata opaca di 360° divisa in quattro graduazioni da 0° a 90°. Nonio 1/12 di grado esente da errore di parallasse. Regolazione fine mediante vite micrometrica. Con squadretta regolabile supplementare e aste scorrevoli da mm 150 - 200 - 300. In cofanetto.

SCU

INOX

4028

4028	Cad.	151,00
-------------	-------------	---------------



1/12°

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

