

Impugnature a percussione per fustelle Art. 3089 GF.

Peso della massa battente 1,0 Kg.

Fornite SENZA fustelle, adattatore Art. 3087 GLA e punta di centraggio Art. 3087 GLB.

3087GLE Cad. **99,80**

SCU

3087GLE



Fustelle in acciaio temprato, durezza HRC 56 a 58. Robuste impugnature in acciaio speciale al carbonio, cromate. Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato (MF 13x1) per essere avvitate all'impugnatura; da mm 12 in poi vengono bloccate a baionetta. Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in un solo colpo inserendo due o più fustelle contemporaneamente (tranne Art. 3089 G). Adatte per fustellare cuoio, gomma, gomma rinforzata, cartone, materie plastiche flessibili, materiali sintetici e piombo.

Serie di 9 fustelle da mm 2-3-4-5-6-7-8-9-10

L'assortimento con impugnatura, in vaschetta.

3089G Cad. **66,40**

SCU

3089G



Descrizione di riferimento vedi Art. 3089G

Serie di 10 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20

L'assortimento con impugnatura, in cassetta.

3089GA Cad. **106,00**

SCU

3089GA



Fustelle di ricambio per Art. 3087 GB-GD e Art. 3089 G-GA.

Per guarnizioni Ø	mm	2	3	4	5	6	7	8
3089GF	Cad.	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Per guarnizioni Ø	mm	9	10	12	14	16	18	20
3089GF	Cad.	8,44	8,44	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
Per guarnizioni Ø	mm	22	24	26	28	30	32	34
3089GF	Cad.	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	16,90	16,90
Per guarnizioni Ø	mm	36	38	40	42	44	46	48
3089GF	Cad.	16,90	16,90	16,90	20,60	20,60	20,60	20,60
Per guarnizioni Ø	mm	50	52	54				
3089GF	Cad.	20,60	46,90	46,90				

Misura mm 52 e 54 in esaurimento.

SCU

3089GF



Impugnature di ricambio per fustelle.

Grandezza	10	20	
Per assortimenti Art.	3089G	3089GA	
3089GL	Cad.	19,50	21,90

Grandezza 10 con attacco filettato MF 13x1.

SCU

3089GL



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9