

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

MORSETTI TENDIFILI (*cable clamps*)



Articolo	per cavi acciaio, rame e funi acciaio					per cavi alluminio		
	2134E	2134G	2134GA	2134GB	2134GC	2134GD	2134GE	2134GF
Per cavi diametro mm	1-4	3-8	5-10	8-16	12-26	5,4-8,5	8,6-12	12,1-16
Carico di lavoro max Kg	500	1000	1700	3000	3500	1000	1700	3000
Carico di rottura Kg	1000	1700	3000	5500	6000	1700	3000	5500
Peso Kg	0,25	0,80	1,10	1,80	3,50	0,80	1,10	1,80

AVVERTENZE PER L'USO:



Quando tirate un cavo ossidato, impregnato di grasso, sporco di terra o di qualsiasi altro materiale, i denti delle ganasce (in nero) si intasano di questi residui (in grigio) che si comprimono nelle cavità interdentali. Al successivo trascinarsi i denti non emergendo dall'impasto interdentale non sono in grado di mordere il cavo, il cavo scivola ed asporta così l'apice del dente. A questo punto il Vostro tirafili è irrimediabilmente compromesso.

Per evitare questo danneggiamento, ed affinché il Vostro tirafili duri nel tempo, **dopo ogni utilizzo, ripulite i denti con una spazzola di ferro.**

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

13/12/2012