

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

CHIAVI DINAMOMETRICA SENZA LETTURA
Art. Sicutool 803GL – M - P - Orig. Rahsol Dremotec Art. 760-02/05/10
Modello: TBN



Ø mm 16

Caratteristiche:

Attacco:	perno maschio Ø mm 16
Tolleranza di serraggio:	secondo norma UNI-EN-ISO 26789 = +/-4%
Movimento:	destro
Uso destro/sinistro	si per rovesciamento
Disinnesto con corsa angolare:	20°
Antiaccesso alla regolazione:	per mezzo di tappo a vite con impronta esagonale
Verifica:	ogni 5.000 serraggi
Costruzione:	antiossidante
Trattamento:	ESD (Eletto Static Discharge) anti elettrostatico
Rapporto di taratura:	incluso, secondo norma ISO 6789

Art. Sicutool		803GL	803GM	803GP
Art. Rahsol		760-02	760-05	760-10
Caoacità di serraggio	Nm	4 - 20	10 - 55	20 - 110
Caoacità di serraggio	lbf.in.	35 - 177	89 - 487	177 - 974
Lunghezza tot.	mm	223	302	408
Peso	kg	0,22	0,69	0,83

'BREAKING' TORQUE HANDLES

POIGNEES DYNAMOMETRIQUES A GRAND DECLENCHEMENT

ABKNICKENDE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

PAR POR 'RUPTURA' EN LA EMPUÑADURA

CHIAVI DINAMOMETRICHE 'A ROTTURA'

BRYT-MOMENTNYCKLAR






KNIK-MOMENTSLEUTEL

制動曲折扭力桿

TBN25 

TBN65 

TBN135 



- ✓ = REQUIRED TORQUE SETTING
- ✓ = VALEUR DU COUPLE SOUHAITEE
- ✓ = GEWÜNSCHTE DREHMOMENT-EINSTELLUNG
- ✓ = AJUSTE DEL PAR REQUERIDO
- ✓ = COPPIA DI TARATURA RICHIESTA
- ✓ = MOMENTINSTÄLLNING
- ✓ = VOORGESCHREVEN MOMENTINSTELLING
- ✓ = 需要扭力設定

P26880

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

22/01/2004

EMISSIONE R.Q.

AUTORIZZAZIONE R.D.